ОСВЕЩЕНИЕ ШКАФОВ

Лампы освещения используются в шкафу управления для обеспечения возможности выполнения сервисных работ и консервации. Часто эксплуатация шкафа управления, расположенного в плохо освещённом месте, затруднена из-за недостаточного наружного освещения. Кроме того, и без того ограниченная видимость усугубляется тенью самого монтажника или специалиста по обслуживанию. В таких условиях правильная идентификация номеров терминалов, описаний и правильность выполнения соединений затруднительна, а иногда и невозможна.

LED 025 – светодиодная лампа с магнитным или винтовым креплением, может быть встроена в каскад, энергосберегающая и компактная;
SL 025 – люминесцентная лампа 11 Вт с магнитным или винтовым креплением, с сервисной розеткой или без неё, также с постоянным напряжением;
KL 025 – люминесцентная лампа мощностью 11 Вт, на магнитной или TH-рейке с сервисной розеткой или без неё.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

DOKUMENTY

Декларация соответствия Kliknij aby pobrać

Lp.	Описание	№ в каталоге
1	Лампа серия Slimline SL 025, 230В, 11Вт, без гнезда	5.02527.0-00
2	Лампа серия Slimline SL 025, 230В, 11Вт, гнездо польский стандарт	5.02521.0-00
3	Лампа серия Slimline SL 025, 230В, 11Вт, без гнезда (с магнитным креплением)	5.02527.1-14
4	Лампа серия Slimline SL 025, 230В, 11Вт, гнездо польский стандарт (с магнитным креплением)	5.02521.1-04
5	Лампа серия Slimline с датчиком движения SL 025, 230В, 11Вт, без гнезда	5.02527.0-04
6	Лампа серия Slimline с датчиком движения SL 025, 230В, 11Вт, гнездо польский стандарт	5.02521.0-03
7	Лампа серия Slimline с датчиком движения SL 025, 230В, 11Вт, гнездо польский стандарт (с магнитным креплением)	5.02527.1-15
8	Лампа серия LED 025, AC 100-240В, магнитное крепление	5.02521.1-05
9	Лампа серия LED 025, AC 100-240В, резьбовое крепление	5.02540.0-00
10	Лампа серия LED 025 , DC 24-48В, магнитное крепление	5.02540.0-01
11	Лампа серия LED 025 , DC 24-48В, резьбовое крепление	5.02540.1-00
12	Лампа серия LED 025 с датчиком движения, AC 100-240В, магнитное крепление	5.02540.1-01
13	Лампа серия LED 025 с датчиком движения, DC 24-48В, магнитное крепление	5.02541.0-00
14	Лампа серия LED 025 с датчиком движения, DC 24-48В, резьбовое крепление	5.02541.0-01
15	Разъём «мама» для подключения питания AC для вышеуказанных светодиодных ламп 025	5.02541.1-00
16	Разъём «папа» для подключения питания AC в каскадном соединении для вышеуказанных светодиодных ламп 025	5.02541.1-01
17	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC – лампа с магнитным креплением и выключателем 0-I	5.264057
18	Разъём «папа» для подключения питания AC в каскадном соединении для вышеуказанных светодиодных ламп 025	5.264058
19	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC – лампа с магнитным креплением и выключателем 0-I	5.02540.0-10
20	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC – лампа с магнитным креплением и выключателем 0-I	5.02540.0-11
21	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC – лампа с креплением в виде зажима и выключателем 0-I	5.02540.0-13
22	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC / 90-110В DC – лампа с магнитным креплением и датчиком движения	5.02541.3-10
23	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC / 90-110В DC – лампа с резьбовым креплением и датчиком движения	5.02541.3-11
24	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC / 90-110В DC – лампа с креплением в виде зажима и датчиком движения	5.02541.3-13
25	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC / 90-110В DC – лампа с магнитным креплением без выключателя 0-I	5.02542.3-10
26	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC / 90-110В DC – лампа с резьбовым креплением без выключателя 0-I	5.02542.3-11
27	LED 025 Ecoline*; 100-240В AC / 90-110В DC – лампа с креплением в виде зажима без выключателя 0-I	5.02542.3-13
28	Лампа серия KL 025, AC 230В, 11Вт, без гнезда	5.02500.0-07
29	Лампа серия KL 025 , AC 230В, 11Вт, гнездо польский стандарт	5.02501.0-00
30	Лампа серия KL 025 – абажур	5.09520.0-00