

Теплообменники | типа воздух воздух

HOME > KATEGORIE > KONDIKIONIEROWANIE SZKAFOW UPRAWLENIA > ТЕРМООБМЕННИКИ | ТИПА ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

Термообменники перекрёстного притока и противотока предназначены как для наружного, так и для внутреннего использования. Высокопроизводительная технология вакуумной пайки Seifert обеспечивает лучший в своем классе отвод тепла и представляют признанную в отрасли марку, предлагающую компактные решения.

Термообменники соответствуют требованиям NEMA и IP. Термообменники типа воздух-воздух предназначены для удовлетворения требований любого телекоммуникационного оборудования. Наши клиенты также могут выбрать лучшую защиту от коррозии и ахроматическую поверхность. Операция очень простая. Сердечник теплообменника передаёт тепло от контура к внутреннему контуру окружающей среды через алюминиевую поверхность, поэтому отсутствует прямой контакт или смешивание наружного и внутреннего воздуха.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



| Лр. | Модель - производительность | Напряжение / частота | Размеры (шир. x выс. x гл., мм) | Монтаж | Диапазон рабочих температур | № в каталоге |
|-----|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | LT 5025 - 25 W/K | 230 V - 50/60 Hz | 360 x 545 x 140 | наружный | -5°C - +55°C | 5.502500011 |
| 2 | LT 5060 - 60 W/K | 230 V - 50/60 Hz | 395 x 1740 x 180 | наружный | -5°C - +55°C | 5.506000011 |
| 3 | LT 5070 - 70 W/K | 48 V DC | 465 x 1010 x 150 | внутренний | -5°C - +55°C | 5.5070048 |
| 4 | LT 5080 - 70 W/K | 230 V - 50/60 Hz | 465 x 1010 x 150 | внутренний | -5°C - +55°C | 5.50800001 |
| 5 | LT 5095 - 95 W/K | 48 V DC | 450 x 1150 x 150 | внутренний | -5°C - +55°C | 5.5095048 |

