

Az EX hordozható tápegységek

HOME > KATEGORIE > AZ EX CSATLAKOZÓ KELLÉKEK > AZ EX HORDOZHATÓ TÁPEGYSÉGEK

A kiváló minőségű hordozható tápegységeket a jelenlegi szabványoknak megfelelően tervezték. Robbanásveszélyes területeken üzemelhetnek. Megfelelő működéshez szükségük van speciális szerkezetekre. Ennek eredményeképpen az alkalmazott eszközöket a mechanikai sérülésektől, valamint a külső tényezők negatív hatása ellen átfogóan védik.

A védővázat átlagasnál nagyobb tarótság jellemzi. Rozsdamentes acélból készült. Egyedi kialakítása garantálja a várható funkcionalitást. Az alkalmazott házak szükséges követelményeknek felelnek meg.

A kimeneti áramköröket külön kiválasztott elemekkel fel lehet szerelni, például: áram-védőkapcsolók, túláram-megszakítók. A javasolt elektronikus alkatrészeket és komponenseket tűzálló burkolatba lehet helyezni. Még a behelyezett dugók esetében is magas szintű védelem van biztosítva (IP 66). Az ajánlott elválasztók akár extrém ipari körülmények között is beválhatnak. A szerkezethez hegesztett dedikált orsó lehetővé teszi a kiegészítő potenciál (PA) vagy védő (PE) vezeték csatlakoztatását.

ALAPVETŐ ADATOK:

Rugalmas áramelosztás potenciálisan robbanásveszélyes területeken
Lakattal blokkolva
Teljes AC3 kapcsolási kapacitás
Mechanikus sérülés ellenállóság
Kémiai vegyületekre és hőmérséklet ingadozásokra nem érzékeny
A szerkezete egyéni igényeknek felel meg

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Katalógus lap Kliknij aby pobrać

Lp.	Belső komponensek	Külső komponensek	Katalógusszám
1	"1 x 4 pólusú C40 A túláram-megszakító, 10 kA	"1 x 63 A 5 pólusú dugó, 06h (GHG5147506R0001)	5.EXKO 233201 A0015
2	1 x 4 pólusú megszakító	1 x fali aljzat 63 A 5 pólusú, 06h (GHG5144506R0001)	5.EXKO 233201 A0016
	1 x 4 pólusú megszakító - 63 A 0,03 A, 10 kA	3 x 32 A aljzat, 5- pólusú, 06h (GHG5128506R0001)	
	3 x RCD túláramvédelemmel (1- pólusú + N, C16 A / 0,03, 10 kA)	6 x 16 A aljzat, 3- pólusú, 06h (GHG5118306R0001)	
	3 x 4 pólusú túláram-megszakító - C32 A, 10 kA "	az alkatrészek működtetőcsapja "	
	"1 x S204M - C32 túláram megszakító, 10 kA	"1 x 32 A dugó, 5- pólusú, 380-415 V (06h) (GHG5127506R0001)	
	1 x F204A - 40 A túláram-megszakító 0,03 A 10 kA	1 x 32 A aljzat 5- pólusú, 380-415 V (06h) (GHG5128506R0001)	
	3 x áram-védőkapcsolók DS971 - C16 0,03 x, 10 kA "	6 x 16 A aljzat, 3- pólusú, 230 V (06h) (GHG5118306R0001)	
		az alkatrészek működtetőcsapja "	

