

## Az Ex potencióméter

HOME > KATEGORIE > AZ EX KAZETTÁK, GOMBOK ÉS PANELEK > AZ EX POTENCIÓMÉTER

A panel felszerelése során kiváló minőségű jelzőkomponensek szükségesek. Ebben a termékcsoporthoz többek között megtalálható a jelzőlámpák, mérőkészülékek, címkék, kamera kapcsolók, gombok, vezérlő kapcsolók és még sok más. Lehetőség van ad hoc csatlakozásra a jelző- vagy vezérlőelemekhez (beépítés falakba, legfeljebb 5 mm vastagságú).

### ALAPVETŐ ADATOK:

Rögzítő gyűrű a gyors szereléshez  
A beágyazott komponensek teljes tanúsítása  
Különböző csatlakozókapcsok  
A standard munkadarab Ø 30,5 mm mérete

### MŰSZAKI ADATOK:

Címkézés a 94/9/EC (ATEX) szerint D II 2G Ex ed IIC T6 / DIM 2 Ex de I  
EK-típusvizsgálati tanúsítvány PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 10341)  
Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +40 ° C / -55 ° C és +55 ° C között (opcionális)  
Névleges feszültség legfeljebb 250 V AC  
Teljesítményfogyasztás max. 1 W  
Ellenállás tartomány 100-10000 Ω  
Tolerancia ± 20  
Csatlakozó kapcsok 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Az EN 60529 P66) szerinti védelmi fokozat)  
Méretek: hossz x szélesség x magasság) körülbelül 59 x 31 x 45 mm  
Tömege 0,15 kg  
Szerelési módszer Ø 30,5 mm-es rögzítő furat  
Ház színe szürke  
270 ° -os forgási szög  
0-100% skála

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTY



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

**Lp.   Leírás****Katalógusszám**

|   |                          |                      |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1 | Potenciométer            | 5.GHG 418 8131       |
| 2 | IP 66 szerinti védőfedél | 5.GHG 410 1939 R0002 |

