

Az Ex vezérlő kapcsoló

HOME > KATEGORIE > AZ EX KAZETTÁK, GOMBOK ÉS PANELEK > AZ EX VEZÉRLŐ KAPCSOLÓ

A panel felszerelése során kiváló minőségű jelzőkomponensek szükségesek. Ebben a termékcsoporthoz többek között megtalálható a jelzőlámpák, mérőkészülékek, címkék, kamera kapcsolók, gombok, vezérlő kapcsolók és még sok más. Lehetőség van ad hoc csatlakozásra a jelző- vagy vezérlőelemekhez (beépítés falakba, legfeljebb 5 mm vastagságú).

ALAPVETŐ ADATOK:

Rögzítő gyűrű a gyors szereléshez
A beágyazott komponensek teljes tanúsítása
Különböző csatlakozókapcsok
A standard munkadarab Ø 30,5 mm mérete

MŰSZAKI ADATOK:

Címkézés a 94/9 / EC (ATEX) szerint D II 2G Ex ed IIC T6 / DIM 2 Ex de I
PTB 98 EK-típusvizsgálati tanúsítvány ATEX 1117 U1)
Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +40 ° C / -55 ° C és +45 ° C között (opció)
Névleges feszültség legfeljebb 690 V AC
Névleges áram 20 A-ig
Névleges áram: aranyozott érintkezők 0,4 A
Névleges kapcsolási kapacitás és szigetelés az EN 60947-5-1 AC-3: szerint: Ue 230 V / Ie 8 A; Ue 400 V / Ie 6 A; AC-11: Ue 24 V / Ie 6 A; Ue 230 V / Ie 0,4 A
Csatlakozó kapcsok 2-2,5 mm² sodrott, 6 mm² szilárd mag
Tömege 0,55 kg
Szerelési módszer Ø 30,5 mm-es rögzítő furat
Ház színe szürke

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

1	Vezérlő kapcsoló	5.GHG 249
---	------------------	-----------

