

Basavskiljare - säkerhetsrelä

HOME > KATEGORIE > ATEX > BASAVSKILJARE - SÄKERHETSRELÄ

Grundavskiljare - säkerhetsrelä (3A) för DIN-skena - säkerhetsklass SIL3 (TUV)

TILLVERKARE:

GM International

ANVÄNDNING:

Ger isolering ingång/utgång. Bearbetning av blockeringssignalen från systemet, strömbrytare etc. på DPST NO-reläet med en belastning på 3A. Kontroll av säkerhetskretsar (t.ex. spärrventiler, nödstoppsknappar etc.)

SIL-FUNKTIONEN

Implementerar SIL3-funktionen för NE- eller ND-belastning

- för NE belastning, avstängning genom ingång avstängning
- för ND belastning, avstängning genom ingång påslagning

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Teknisk data:

Lp.

1	Ingångssignal	20,4 ... 27,6Vdc, omvänd polaritetsskydd
2	Utgångssignal	DPST NO typrelä; max parametrar: 3A 250Vac 750VA, 3A 125Vdc 120W (resistiv belastning) / reaktionstid 3 ms / max 10 Hz
3	Strömförsörjning	Ström från ingångsslingan
4	Certifikat	ATEX-IMQ 09 ATEX 013X ,, FM & FM-C, TUV-certifierad SIL3 i enlighet med IEC61508
5	Funktion	Ex II 3G nAC IIC T4
6	Säkerhetsklass SIL (säkerhetsintegritetsnivå)	SIL3 upp till 10 år (TUV-certifikat nr C-IS-183645-01)
7	Alternativ / funktioner	Enkanalversioner D1092S eller tvåkanals D1092D

