

RB IP 44 – Baustellenverteiler

HOME > KATEGORIE > PRODUKTE > VORFERTIGUNG > RB IP 44 – BAUSTELLENVERTEILER

RB – ein stehender Schaltschrank, vorgesehen für die Baustellen, saisonale Freizeitobjekte, Industrie oder Fahrgeschäfte.

Typ	Korrosionsklasse	Material/ Beschreibung	Anstrich
RB	C3	verzinktes Blech	RAL7035

ALLGEMEIN:

- Dichtheitsgrad nach IP: 44
- Schlagfestigkeit nach IK-Code: 08
- Betriebstemperaturbereich: von -30 bis +80 °C

GRUNDSÄTZLICHES:

- Körper: Monoblock, geschweißt, Dach genietet
 - chließung: mit einer Scharniertür mit Öffnungswinkel von 90°; die Richtung der Türöffnung kann eigenhändig umgestellt werden
 - Montageplatte: für jede Ausführung aus verzinktem Blech mit Stärke v. 2 mm; aufgebaut auf perforierten Trägern
 - Kabeleinführung: verschlossener Boden mit Versorgungseinführung
 - Erdung: In der Tür oder im Gehäusekörper befinden sich Erdungstifte;
 - Sonstiges: Das Gehäuse steht auf Füßen mit 400 mm Höhe
 - Elektrische Ausrüstung:
1. **RB1-P-01** – Zählerplatine 3F, Überstromschutz, Differenzstromschutz, zwei Steckdosen 230V, eine 3-Phasen-Steckdosen 16A, eine 3-Phasen-Steckdose 32A;
 2. **RB1-G-01** – Hauptschalter, Überstromschutz, Differenzstromschutz, vier Steckdosen 230V, zwei 3-Phasen-Steckdosen 16A, zwei 3-Phasen-Steckdosen 32A.

KENNDATEN

- installierte Spannung 500V
- Nennspannung 230 / 400V
- Nennstrom 200A (400)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

DOKUMENTY



Konformitätserklärung für Produkte der Fa. Radiolex Kliknij aby pobrać

Die untere Tabelle stellt Gehäuse laut Beschreibung dar

Lp. Beschreibung Katalog- Nr.

1	RB-1-P-01 - Baustellenverteiler mit Messtechnik	265-001
2	RB-1-G-01 - Baustellenverteiler ohne Messtechnik	265-002

