

BK S - Kondensatorių baterijos

HOME > KATEGORIE > SURINKIMAS > BK-S - KONDENSATORIŲ BATERIJOS

Naudojamos ŽŲ tinkluose kompensuoti reaktyviąją indukcinę galią, esant tolygiai fazių apkrovai ir nedidelėms aukštesniosios harmonikos apimtims. Standartiškai gaminamos nuo 12,5 kVar iki 480 kVar dydžių. Matavimo ir reguliavimo procesą vykdo RMB tipo reaktyviosios galios skydinis mikroprocesorinis reguliatorius. Jungiamasis elementas – BFK tipo kontaktoriai su papildomais varžais, kurie riboja pradinę kondensatoriaus krovimo srovę. Kondensatorių apsauginiuose laukuose, atsižvelgiant į baterijos galią, yra prie TS-35 relių montuojamos saugiklių bazės arba prie relinio tiltelio montuojami dėžiniai saugikliniai skyrikliai. Baterijose naudojame sausuosius kondensatorius MPK, kuriuose dielektrikas yra polipropileno plėvelė. Ritės užpilamos tankia, netoksiška, nedegia ir aplinkai nekenkiančia medžiaga. Dėl naudojamų medžiagų ir naujų technologijų kondensatoriai MPK yra nedidelių matmenų, praranda nedaug aktyviosios galios, yra ypač atsparūs viršįtampiams ir dažnam jungimui į tinklą. Šie kondensatoriai taip pat yra apsaugoti nuo per didelio slėgio padidėjimo korpuso viduje. Daugiau nei 60 kVar baterijose yra priverstinio vėdinimo sistema viršus-apačia su temperatūros reguliatoriumi KTS 011.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Vardinė įtampa: 440 V
- Dažnis: 50 Hz
- Nuostoliai kondensatoriuose: 0,2 W/kVar
- Aplinkos temperatūra: -25 °C iki +40 °C
- Korpuso apsaugo laipsnis: IP55

SIŪLOME:

- parinkti tinkamą kondensatorių bateriją pagal paros matavimus arba elektros energijos tiekėjo išrašomą sąskaitą faktūrą,
- pagaminti individualius poreikius atitinkančią bateriją,
- atlikti montavimo ir paleidimo darbus objekte.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Baterijos tipas	Galia kVar	I laipsnio galia kVar	Segmentų kiekis	Reguliavimo eilės tipas	Matmenys (P x A x G, mm)
1	BK-S-12,5/2,5	12,5	2,5	3	1:2:2	600 x 600 x 250
2	BK-S-17,5/2,5	17,5	2,5	3	1:2:4	600 x 600 x 250
3	BK-S-20/5	20	5	3	1:1:2	600 x 600 x 250
4	BK-S-25/5	25	5	3	1:2:2	600 x 600 x 250
5	BK-S-30/5	30	5	3	1:2:3	600 x 600 x 250
6	BK-S-35/5	35	5	3	1:2:4	600 x 600 x 250
7	BK-S-35/5	40	10	3	1:1:2	600 x 600 x 250
8	BK-S-45/5	45	5	4	1:2:3:3	600 x 600 x 250
9	BK-S-50/5	50	5	4	1:2:3:4	600 x 600 x 250
10	BK-S-55/5	55	5	4	1:2:4:4	600 x 600 x 250
11	BK-S-60/5	60	5	5	1:2:3:3:3	800 x 800 x 300
12	BK-S-70/5	70	5	5	1:2:3:4:4	800 x 800 x 300
13	BK-S-75/5	75	5	5	1:2:4:4:4	800 x 800 x 300
14	BK-S-80/10	80	10	5	1:1:2:2:2	800 x 800 x 300
15	BK-S-90/10	90	10	5	1:2:2:2:2	800 x 800 x 300
16	BK-S-100/10	100	10	6	1:1:2:2:2:2	800 x 800 x 300
17	BK-S-110/10	110	10	4	1:2:4:4	pagal paklausimą
18	BK-S-120/10	120	10	5	1:2:3:3:3	pagal paklausimą
19	BK-S-135/15	135	15	5	1:2:2:2:2	pagal paklausimą
20	BK-S-150/10	150	10	5	1:2:4:4:4	pagal paklausimą
21	BK-S-160/20	160	20	5	1:2:2:2:2	pagal paklausimą
22	BK-S-180/10	180	10	6	1:2:3:4:4:4	pagal paklausimą
23	BK-S-190/10	190	10	6	1:2:4:4:4:4	pagal paklausimą
24	BK-S-200/20	200	20	6	1:1:2:2:2:2	pagal paklausimą
25	BK-S-220/10	220	10	7	1:2:3:4:4:4:4	pagal paklausimą
26	BK-S-230/10	230	10	7	1:2:4:4:4:4:4	pagal paklausimą
27	BK-S-240/20	240	20	7	1:1:2:2:2:2:2	pagal paklausimą
28	BK-S-260/20	260	20	7	1:2:2:2:2:2:2	pagal paklausimą
29	BK-S-270/10	270	10	8	1:2:4:4:4:4:4:4	pagal paklausimą
30	BK-S-280/20	280	20	8	1:1:2:2:2:2:2:2	pagal paklausimą
31	BK-S-310/10	310	10	9	1:2:4:4:4:4:4:4:4	pagal paklausimą
32	BK-S-340/20	340	20	9	1:2:2:2:2:2:2:2:2	pagal paklausimą
33	BK-S-350/10	350	10	10	1:2:4:4:4:4:4:4:4:4	pagal paklausimą
34	BK-S-380/20	380	20	10	1:2:2:2:2:2:2:2:2:2	pagal paklausimą
35	BK-S-400/20	400	20	11	1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2	pagal paklausimą
36	BK-S-430/10	430	10	12	1:2:4:4:4:4:4:4:4:4:4	pagal paklausimą
37	BK-S-460/20	460	20	12	1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2	pagal paklausimą
38	BK-S-480/40	480	40	12	1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1	pagal paklausimą

