

BKS - Kondensatoranlegg

HOME > KATEGORIE > PREFABRIKASJON > BKS - KONDENSATORANLEGG

De er beregnet på å kompensere for induktiv reaktiv effekt i lavspenningsnett med forutsatt ensartet fasebelastning og et lite innhold av harmoniske overtoner. Produsert i størrelser fra 12,5 kVar til 480 kVar som standard. Måle- og kontrollprosessen utføres ved hjelp av en mikroprosessorstyrt regulator av reaktiv effekt i tavleversjon. Som et bryterelement, begrenser BFK-kontakter med ytterligere motstandere den innledende ladestrømmen i kondensatoren. I kondensatorens beskyttelsesfelt, avhengig av batteristrømmen, finnes det sikringsbaser montert på TS-35-skinne eller sikringsbrytere i en boks montert på en samleskinne. I batteriene våre bruker vi tørre MKP-kondensatorer, der det dielektriske materialet er polypropylenfilm. Rullene er oversvømmet med tett, ikke-giftig, ikke-brennbart og miljømessig uskadelig stoff. Takket være materialene som brukes og moderne teknologi, er MKP-kondensatorene kjennetegnet av små dimensjoner, små tap på aktiv strøm, høy motstand mot overspenninger og hyppig tilkobling til nettverket. Disse kondensatorer er også beskyttet mot overdreven trykkøkning inne i kabinettet. Batteriene over 60kVar har et tvunget opp-ned-ventilasjonsystem med en temperaturregulator KTS 011.

TEKNISKE PARAMETERE:

- Nominell spenning: 440V
- Frekvens: 50 Hz
- Tap i kondensatorer: 0,2W/kVar
- Omgivelsestemperatur: -25° til + 40°C
- Kabinettets beskyttelsesgrad: IP55

VI TILBYR:

- valg av et riktig kondensatoranlegg basert på daglige målinger eller basert på en faktura utstedt av en strømleverandør,
- fremstilling av anlegg etter individuelle behov,
- montering og oppstart på stedet.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Type anlegg	Kraft kVar	Grad I strømforsyning kVar	Antall segmenter	Type reguleringsserie	Dimensjoner (bredde x høyde x dybde, mm)
1	BK-S-12,5/2,5	12,5	2,5	3	1:2:2	600 x 600 x 250
2	BK-S-17,5/2,5	17,5	2,5	3	1:2:4	600 x 600 x 250
3	BK-S-20/5	20	5	3	1:1:2	600 x 600 x 250
4	BK-S-25/5	25	5	3	1:2:2	600 x 600 x 250
5	BK-S-30/5	30	5	3	1:2:3	600 x 600 x 250
6	BK-S-35/5	35	5	3	1:2:4	600 x 600 x 250
7	BK-S-35/5	40	10	3	1:1:2	600 x 600 x 250
8	BK-S-45/5	45	5	4	1:2:3:3	600 x 600 x 250
9	BK-S-50/5	50	5	4	1:2:3:4	600 x 600 x 250
10	BK-S-55/5	55	5	4	1:2:4:4	600 x 600 x 250
11	BK-S-60/5	60	5	5	1:2:3:3:3	800 x 800 x 300
12	BK-S-70/5	70	5	5	1:2:3:4:4	800 x 800 x 300
13	BK-S-75/5	75	5	5	1:2:4:4:4	800 x 800 x 300
14	BK-S-80/10	80	10	5	1:1:2:2:2	800 x 800 x 300
15	BK-S-90/10	90	10	5	1:2:2:2:2	800 x 800 x 300
16	BK-S-100/10	100	10	6	1:1:2:2:2:2	800 x 800 x 300
17	BK-S-110/10	110	10	4	1:2:4:4	på forespørsel
18	BK-S-120/10	120	10	5	1:2:3:3:3	på forespørsel
19	BK-S-135/15	135	15	5	1:2:2:2:2	på forespørsel
20	BK-S-150/10	150	10	5	1:2:4:4:4	på forespørsel
21	BK-S-160/20	160	20	5	1:2:2:2:2	på forespørsel
22	BK-S-180/10	180	10	6	1:2:3:4:4:4	på forespørsel
23	BK-S-190/10	190	10	6	1:2:4:4:4:4	på forespørsel
24	BK-S-200/20	200	20	6	1:1:2:2:2:2	på forespørsel
25	BK-S-220/10	220	10	7	1:2:3:4:4:4:4	på forespørsel
26	BK-S-230/10	230	10	7	1:2:4:4:4:4:4	på forespørsel
27	BK-S-240/20	240	20	7	1:1:2:2:2:2:2	på forespørsel
28	BK-S-260/20	260	20	7	1:2:2:2:2:2:2	på forespørsel
29	BK-S-270/10	270	10	8	1:2:4:4:4:4:4:4	på forespørsel
30	BK-S-280/20	280	20	8	1:1:2:2:2:2:2:2	på forespørsel
31	BK-S-310/10	310	10	9	1:2:4:4:4:4:4:4:4	på forespørsel
32	BK-S-340/20	340	20	9	1:2:2:2:2:2:2:2:2	på forespørsel
33	BK-S-350/10	350	10	10	1:2:4:4:4:4:4:4:4:4	på forespørsel
34	BK-S-380/20	380	20	10	1:2:2:2:2:2:2:2:2:2	på forespørsel
35	BK-S-400/20	400	20	11	1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2	på forespørsel
36	BK-S-430/10	430	10	12	1:2:4:4:4:4:4:4:4:4:4	på forespørsel
37	BK-S-460/20	460	20	12	1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2	på forespørsel
38	BK-S-480/40	480	40	12	1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1	på forespørsel

