

BKS - Kondensatorbatterier

HOME > KATEGORIE > PREFABRICE > BKS - KONDENSATORBATTERIER

De är utformade för att kompensera för induktiv reaktiv effekt i lågspänningsnätverk med en enhetlig fasbelastning och ett litet innehåll av övertoner. Tillverkad i storlekar från 12,5 kVar till 480 kVar som standard. Mättnings- och regleringsprocessen utförs med användning av en mikroprocessorstyrenhet av den reaktiva effekten RMB i panelversion. Som omkopplingselement begränsar BFK-kontakter med ytterligare motstånd som begränsar kondensatorns initial laddningsström. I

kondensatorskyddsområdena beroende på batteriströmmen finns säkringar monterade på TS-35 skena eller Lås säkringsbrytare monterade på bryggan. I våra batterier använder vi MKP torra kondensatorer där dielektriska är en polypropenfilm. Rullarna är översvämmade med en tät, giftfri, icke brandfarlig och miljökadlig substans. Tack vare de material som används och modern teknik kännetecknas MKP kondensatorer av små dimensioner, låga aktiva strömförluster, hög motstånd mot överspänningar och frekvent anslutning till nätverket. Dessa kondensatorer är också skyddade mot överdriven tryckhöjning inuti kapslingen. Batterierna över 60kVar har ett tvångsventilationssystem med en KTS 011 temperaturregulator.

TEKNISKA PARAMETRAR:

- Märkspänning: 440V
- frekvens: 50 Hz
- Förluster i kondensatorer: 0,2W / kvar
- Omgivningstemperatur: -25 ° till + 40 ° C
- Skyddsgrad - kapsling: IP55

VI ERBJUDER:

- Val av en korrekt kondensatorbatteri baserat på dagliga mätningar eller baserat på en faktura utfärdad från en elleverantör,
- gör batterier för individuella behov,
- montering och idrifttagning på platsen.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Batterityp	Effekt kVar	Effekt 1 nivå kVar	Antal medlemmar	Typ av serien	Mått (bredd x höjd x djup, mm)
1	BK-S-12,5/2,5	12,5	2,5	3	1:2:2	600 x 600 x 250
2	BK-S-17,5/2,5	17,5	2,5	3	1:2:4	600 x 600 x 250
3	BK-S-20/5	20	5	3	1:1:2	600 x 600 x 250
4	BK-S-25/5	25	5	3	1:2:2	600 x 600 x 250
5	BK-S-30/5	30	5	3	1:2:3	600 x 600 x 250
6	BK-S-35/5	35	5	3	1:2:4	600 x 600 x 250
7	BK-S-35/5	40	10	3	1:1:2	600 x 600 x 250
8	BK-S-45/5	45	5	4	1:2:3:3	600 x 600 x 250
9	BK-S-50/5	50	5	4	1:2:3:4	600 x 600 x 250
10	BK-S-55/5	55	5	4	1:2:4:4	600 x 600 x 250
11	BK-S-60/5	60	5	5	1:2:3:3:3	800 x 800 x 300
12	BK-S-70/5	70	5	5	1:2:3:4:4	800 x 800 x 300
13	BK-S-75/5	75	5	5	1:2:4:4:4	800 x 800 x 300
14	BK-S-80/10	80	10	5	1:1:2:2:2	800 x 800 x 300
15	BK-S-90/10	90	10	5	1:2:2:2:2	800 x 800 x 300
16	BK-S-100/10	100	10	6	1:1:2:2:2:2	800 x 800 x 300
17	BK-S-110/10	110	10	4	1:2:4:4	på begäran
18	BK-S-120/10	120	10	5	1:2:3:3:3	på begäran
19	BK-S-135/15	135	15	5	1:2:2:2:2	på begäran
20	BK-S-150/10	150	10	5	1:2:4:4:4	på begäran
21	BK-S-160/20	160	20	5	1:2:2:2:2	på begäran
22	BK-S-180/10	180	10	6	1:2:3:4:4:4	på begäran
23	BK-S-190/10	190	10	6	1:2:4:4:4:4	på begäran
24	BK-S-200/20	200	20	6	1:1:2:2:2:2	på begäran
25	BK-S-220/10	220	10	7	1:2:3:4:4:4:4	på begäran
26	BK-S-230/10	230	10	7	1:2:4:4:4:4:4	på begäran
27	BK-S-240/20	240	20	7	1:1:2:2:2:2:2	på begäran
28	BK-S-260/20	260	20	7	1:2:2:2:2:2:2	på begäran
29	BK-S-270/10	270	10	8	1:2:4:4:4:4:4:4	på begäran
30	BK-S-280/20	280	20	8	1:1:2:2:2:2:2:2	på begäran
31	BK-S-310/10	310	10	9	1:2:4:4:4:4:4:4:4	på begäran
32	BK-S-340/20	340	20	9	1:2:2:2:2:2:2:2:2	på begäran
33	BK-S-350/10	350	10	10	1:2:4:4:4:4:4:4:4:4	på begäran
34	BK-S-380/20	380	20	10	1:2:2:2:2:2:2:2:2:2	på begäran
35	BK-S-400/20	400	20	11	1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2	på begäran
36	BK-S-430/10	430	10	12	1:2:4:4:4:4:4:4:4:4:4	på begäran
37	BK-S-460/20	460	20	12	1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2	på begäran
38	BK-S-480/40	480	40	12	1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1	på begäran

