

BKS - Kondenzátor telep

HOME > KATEGORIE > ELŐREGYÁRTÁS > BKS - KONDEZÁTOR TELEP

Az nn hálózatok meddő teljesítményének kompenzálására a fázisok egyenletes leterhelése és kevés felső harmonikus tartalom esetén. Standardként gyártva 12,5 kVar és 480 kVar kivitelben. A mérési és szabályozási folyamat táblás kivitelű RMB típusú, mikroprocesszoros meddőtelsítmény szabályozó segítségével történik. Összekötőelemként BFK típusú érintkezők további ellenállásokkal a kondenzátor kezdeti töltőáramának korlátozására. A kondenzátorok védőmezőiben a telep teljesítményének függvényében TS-35 típusú sínre szerelt biztosíték aljzatok, vagy a sínhídra szerelt biztosíték megszakítók kapnak helyet. Telepeinkhez MKP száraz kondenzátorokat alkalmazunk, melyekben a dielektrikum polipropilén fólia. A burkolat sűrű, nem toxikus, nem éghető és a környezetre nem káros anyaggal került kitöltésre. Az alkalmazott anyagoknak és a modern technológiának köszönhetően az MKP kondenzátorok kisméretűek, alacsony a kapacitás veszteségük, nagy mértékben ellenállnak a rövidzárlatnak és a gyakori hálózatra csatlakoztatásnak. A kondenzátorok szintén levédésre kerültek a burkolat belsejében kialakuló nyomás túlzott növekedésével szemben. A 60kVar feletti telepek KTS 011 hőmérséklet szabályozóval ellátott, fel-le kikényszerített szellőző rendszerrel kerültek felszerelésre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Névleges feszültség: 440V
- Frekvencia: 50 Hz
- Veszteség a kondenzátorokon: 0,2W/kVar
- Környezeti hőmérséklet: -25° - + 40°C
- Gépház védemi fokozat: IP55

AJÁNLATUNK:

- a megfelelő kondenzátor telep kiválasztása a napi mérések alapján, vagy az elektromos energia szállítója által kiállított számla alapján,
- a telep egyéni szükségletek szerinti kivitelezése,
- beszerelés és beüzemelés a létesítményben.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Elemek típusa	Teljesítmény kVar	I fokú teljesítmény kVar	Egységek mennyisége	Szabályozó sor típusa	Méterek (szél. x mag. x mélys., mm)
1	BK-S-12,5/2,5	12,5	2,5	3	1:2:2	600 x 600 x 250
2	BK-S-17,5/2,5	17,5	2,5	3	1:2:4	600 x 600 x 250
3	BK-S-20/5	20	5	3	1:1:2	600 x 600 x 250
4	BK-S-25/5	25	5	3	1:2:2	600 x 600 x 250
5	BK-S-30/5	30	5	3	1:2:3	600 x 600 x 250
6	BK-S-35/5	35	5	3	1:2:4	600 x 600 x 250
7	BK-S-35/5	40	10	3	1:1:2	600 x 600 x 250
8	BK-S-45/5	45	5	4	1:2:3:3	600 x 600 x 250
9	BK-S-50/5	50	5	4	1:2:3:4	600 x 600 x 250
10	BK-S-55/5	55	5	4	1:2:4:4	600 x 600 x 250
11	BK-S-60/5	60	5	5	1:2:3:3:3	800 x 800 x 300
12	BK-S-70/5	70	5	5	1:2:3:4:4	800 x 800 x 300
13	BK-S-75/5	75	5	5	1:2:4:4:4	800 x 800 x 300
14	BK-S-80/10	80	10	5	1:1:2:2:2	800 x 800 x 300
15	BK-S-90/10	90	10	5	1:2:2:2:2	800 x 800 x 300
16	BK-S-100/10	100	10	6	1:1:2:2:2:2	800 x 800 x 300
17	BK-S-110/10	110	10	4	1:2:4:4	megkeresésre
18	BK-S-120/10	120	10	5	1:2:3:3:3	megkeresésre
19	BK-S-135/15	135	15	5	1:2:2:2:2	megkeresésre
20	BK-S-150/10	150	10	5	1:2:4:4:4	megkeresésre
21	BK-S-160/20	160	20	5	1:2:2:2:2	megkeresésre
22	BK-S-180/10	180	10	6	1:2:3:4:4:4	megkeresésre
23	BK-S-190/10	190	10	6	1:2:4:4:4:4	megkeresésre
24	BK-S-200/20	200	20	6	1:1:2:2:2:2	megkeresésre
25	BK-S-220/10	220	10	7	1:2:3:4:4:4:4	megkeresésre
26	BK-S-230/10	230	10	7	1:2:4:4:4:4:4	megkeresésre
27	BK-S-240/20	240	20	7	1:1:2:2:2:2:2	megkeresésre
28	BK-S-260/20	260	20	7	1:2:2:2:2:2:2	megkeresésre
29	BK-S-270/10	270	10	8	1:2:4:4:4:4:4:4	megkeresésre
30	BK-S-280/20	280	20	8	1:1:2:2:2:2:2:2	megkeresésre
31	BK-S-310/10	310	10	9	1:2:4:4:4:4:4:4:4	megkeresésre
32	BK-S-340/20	340	20	9	1:2:2:2:2:2:2:2:2	megkeresésre
33	BK-S-350/10	350	10	10	1:2:4:4:4:4:4:4:4:4	megkeresésre
34	BK-S-380/20	380	20	10	1:2:2:2:2:2:2:2:2:2	megkeresésre
35	BK-S-400/20	400	20	11	1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2	megkeresésre
36	BK-S-430/10	430	10	12	1:2:4:4:4:4:4:4:4:4:4	megkeresésre
37	BK-S-460/20	460	20	12	1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2	megkeresésre
38	BK-S-480/40	480	40	12	1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1	megkeresésre

