

Błonie, Polska

HOME > KATEGORIE > ZREALIZOWANE PROJEKTY > BŁONIE, POLSKA

Szafa sterownicza transformatora mocy 275MVA. Nasza współpraca trwa już od 2015 roku. Aktualnie dostarczamy rozdzielnice na 6 etap inwestycji - modernizacji transformatorów w Polsce.

Napięcie zasilania: 400/230V AC

Napięcie sterowania: 24V DC

Prąd znamionowy: 63A

Klasa szczelności: IP66

Ochrona korozyjna: C5

Zakres temperatury pracy: -30°C do 40°C

TERMIN REALIZACJI: MARZEC 2020

Rozdzielnica:

Wymiary: 1800mm x 2100mm x 500 mm

Typ: SZB-OH – wielkogabarytowa obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, IP66. Wymiary obudowy rozdzielnicy zostały dopasowane według indywidualnego zapotrzebowania klienta.

Kolor: RAL7032_GS

Producent: Radiolex

126-062.010 – **SZB-OH 1800*2100*500** – Obudowa rozdzielnicy – producent Radiolex

Wykorzystana aparatura ABB:

1SVR630794R3300 – **CM-PVS** – Przekaznik 3-f monitorujący napięcie, styki 2NO/2NC

1SBH137001R1322 – **NF22E-13** – Stycznik 2NO/2NC 6A 230 V AC/DC

1SVR405611R1100 - **CR-M024DC2L** - Przekaznik mocy 24V DC 12A

1SBH137001R1340 - **NF40E-13** - Przekaznik stycznikowy 100-250V50/60HZ-DC

2CSM210000R0721 - **M1175** - Gniazdo modułowe 16A 230V typ Schuko

1SBL141001R8010 - **A 9-30-10 220** - Stycznik 3P 4kW 230V AC

1SAM250000R1009 - **MS116-6,3** - Wyłącznik silnikowy 3P 0,75kW 1,6-2,5A

1SVR550107R4100 - **CT-ERE 0.3-30s** - Przekaznik czasowy 0.3-30s AC/DC

1SVR427032R0000 - **CP-E 24/2.5** - Zasilacz 24V 2,5A

1SBN010040R1131 - **CA5-31 M** - Blok styków pomocniczych 3NO 1NC

1SAM250000R1006 - **MS116-1,6** - Wyłącznik silnikowy 3P 0,55kW 1-1,6A

Wykorzystana aparatura Stego:

01172.0-00 - **ZR 011** - Termostat 1NC, 0 do +60°C

01220.0-00 - **MFR 012** - Higrostat mechaniczny, 35-95% wilgotności

01801.0-00 - **FF018** - Wentylator z filtrem

02540.0-01- **LED 025** - Lampa LED 5W 100-240V

02811.0-00 - **CSL028** - Dmuchawa półprzewodnikowa 250W

14007.0-00 - **HG140** - Ogrzewacz półprzewodnikowy AC/DC 110-250V, 100W

Wykorzystana aparatura Mikronika:

KWG-122-1 - **KWG-122-1** - Ekran graficzny LCD z panelem dotykowym

MIA-101 - **MIA-101** - Moduł kombinowany

MSS-266 - **MSS-266** - Moduł 12 wyjść sterowniczych

MTI-111 – **MTI-111** – Moduł kombinowany 7x we. prądowych, 4x we. pomiarowe

MZA-410 – **MZA-410** – Moduł zasilacza

PJC-824-20 – **PJC-824-20** – Moduł jednostki centralnej

Wykorzystana aparatura innych producentów:

1252-6 – **1252-6** – Gniazdko 3-fazowe 32A 5P 400V prod. PCE

4G10-69-U – **4G10-69-U** – Łącznik krzywkowy 1-2 4P 10A prod. Apator

4G10-72-U – **4G10-72-U** – Łącznik krzywkowy 1-2 7P 10A prod. Apator

4G10-90-U – **4G10-90-U** – Łącznik krzywkowy 0-1 1P 10A prod. Apator

4G63-76-PK – **4G63-76-PK** – Łącznik krzywkowy 3P 63A prod. Apator

KB-C1 – **KB C1 S11** – Wyłącznik krańcowy, dźwignia z rolką prod. Lovato

P18-000P0 – **P18D** – Czujnik temperatury i wilgotności prod. Lumel

SCT-0750-005 – **5A – 0,333V** – Transformator prądowy 5A 50-400Hz prod. Magnelab

TGuard Link – **TGuard Link** – Przetwornik światłowodowy prod. Qualtiro

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





PRETILAKOVNA RADIOLEX
EQUIPMENT OF REPLICATION

Radiolex



PRETILAKOVNA RADIOLEX
EQUIPMENT OF REPLICATION

Radiolex

