

cMBC PE - Bildschirmtafel

HOME > KATEGORIE > STEUERPULTE > CMBC-PE - BILDSCHIRMTAFEL

MBC-PE - Oberes Modul der Konsole, das für die Montage des Bildschirms verwendet wird. Das Panel ist in zwei Tiefenversionen erhältlich, die wie folgt definiert sind: SLIM, STANDARD und in sieben Versionen für freistehende oder schräge Aufstellung. Der Bildschirm wird an einer anschraubbaren Abdeckung montiert, die in zwei Höhen erhältlich ist. Die Grundfarbe des Panels ist RAL7015 und die der Lüftungsabdeckungen RAL2004.

Typ	Korrosivitätsklasse	Material	Beschichtung
MBC-PE	C2	Stahlblech	RAL7015
MBC-PE-OH	C4	rostfreier Stahl 1.4301 (AISI 304)	RAL7015
MBC-PE-KO	C5	Rostfreier Stahl 1.4404 (AISI 316L)	RAL7015

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

- Dichtheit gemäß IP-Code: 20
- Schlagfestigkeit gemäß IK-Code: 10
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +80 °C

TIEFENARTEN:

- SCHLANK - 250 mm
- STANDARD - 500 mm (auch für die FAT-Version verwendbar)

ARTEN VON EINSTELLUNGSARTEN:

- MBC-PE-S - Siebpaneel, einfache Montage, Abdeckhöhe 652 mm, SLIM-Version
- MBC-PE-N - Siebpaneel, einfache Montage, Abdeckhöhe 520 mm
- MBC-PE-W - Siebpaneel, einfache Montage, Abdeckhöhe 652 mm
- MBC-PE-N-L - Siebplatte, Keilwinkel 30 Grad, Abdeckhöhe 520 mm
- MBC-PE-W-L - Siebplatte, Keilwinkel 30 Grad, Abdeckhöhe 652 mm
- MBC-PE-N-LL - Siebplatte, Keilwinkel 45 Grad, Abdeckhöhe 520 mm
- MBC-PE-W-LL - Siebplatte, Keilwinkel 45 Grad, Abdeckhöhe 652 mm

GRUNDLEGENDE DATEN:

- Konstruktion: geschweißt
- Kabeleinführung: Freiraum unten
- Erdung: Im Deckel und im Grundkörper befinden sich Erdungsbolzen mit Gewinde

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

- Verschiedene Farboptionen für Highlights
- **EMV**
-Version
- Erhöhte Dichtheit auf **IP 66**
- Erhöhung der Betriebstemperatur im Bereich von **-50 bis +120 °C**
- Atypische Abmessungen
- Loch in der Abdeckung, im Gehäuse oder in der Montageplatte
- Lackierung in jeder Farbe gemäß der RAL-Palette

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



MBC-PE-S - Anzeigetafel, Deckelhöhe 652 mm, SLIM-Version

Lp.	Abmessungen (B x H x T, mm)	Katalognummer MBC-PE-S	Katalognummer MBC-PE-S-OH	Katalognummer MBC-PE-S-KO
1	800 x 709 x 457	704-001	704-101	704-201
2	1000 x 709 x 457	704-002	704-102	704-202
3	1200 x 709 x 457	704-003	704-103	704-203

MBC-PE-N - Anzeigetafel, einfache Einstellung, Deckelhöhe 520 mm

Lp.	Abmessungen (B x H x T, mm)	Katalognummer		
		MBC-PE-N	MBC-PE-N-OH	MBC-PE-N-KO
1	600 x 582 x 380	704-004	704-104	704-204
2	800 x 582 x 380	704-005	704-105	704-205
3	1000 x 582 x 380	704-006	704-106	704-206
4	1200 x 582 x 380	704-007	704-107	704-207
5	1400 x 582 x 380	704-008	704-108	704-208