

Cuadros de mando de plástico, con interruptor de maniobra ex

HOME > KATEGORIE > CUADROS, BOTONES Y PANELES DE MANDO EX > CUADROS DE MANDO DE PLÁSTICO, CON INTERRUPTOR DE MANIOBRA EX

Los cuadros de mando descritos se fabrican con material sintético certificado (aleación de silicio y aluminio AlSi). Están equipados con una nueva serie de conectores de mando (GHG 29). Destacan por su excelente resistencia y pueden utilizarse en condiciones más extremas. Por supuesto, estos productos cumplen todas las normas recogidas en Directiva ATEX (94/9/CE). Pueden ser utilizados en zonas 1,2,21 y 22 de riesgo de explosiones.

Los cuadros de mando ofrecidos cuentan con una carcasa duradera y resistente a daños. Ha sido fabricada con material sintético de baja temperatura, que soporta temperaturas extremas y sustancias químicas. Hay varias versiones de conectores de maniobra disponibles. Ofrecen diferentes tipos de bornes y cinco posiciones de conexión. El usuario puede elegir la variante más idónea para su circuito. Los cuadros descritos permiten el uso de cables de hasta 6 mm² de sección. Son compatibles con cables de uno y varios hilos. En caso de tensión de 500 V, la intensidad nominal es de 16 A.

La carcasa exterior permite un uso y mantenimiento sin problemas. El acceso a los bornes y cables es muy sencillo. La comodidad y seguridad de uso aumenta gracias al bloqueo del conector. Para ello, se utiliza un bloqueo integrado (pin rojo). Cada conector está equipado con etiqueta reemplazable de dispositivo y etiqueta de posición neutra del conector. El cierre del cuadro es una protección eficaz frente al uso accidental. Es una solución opcional, todo depende de las necesidades individuales del cliente.

Los cuadros de mando pueden equiparse con cualquier cantidad de componentes. Su selección y configuración depende de las especificaciones del cliente. El cuadro puede montarse, solamente cuando la tapa de carcasa está cerrada.

DATOS BÁSICOS:

Notable reducción de costes, gracias a sistema de montaje dedicado

Fácil acceso a bornes

Grado de protección IP66

Bornes de cables de hasta 6 mm²

Bloqueo integrado

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Hoja de catálogo Kliknij aby pobrać

Lp. Descripción

Referencia

1	Conector de mando (versión de plástico)	5.GHG 292
2	Conector de mando con amperímetro (versión de plástico)	5.GHG 293
3	Conector de mando (versión de aleación de metales ligeros).	5.GHG 294
4	Conector de mando con amperímetro (versión de aleación de metales ligeros).	5.GHG 295

