

# D1092S 069/D1092D 069 – Сепаратор – реле безопасности

HOME > KATEGORIE > ЗОНА АТЕХ > D1092S 069/D1092D 069 – СЕПАРАТОР – РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сепаратор – реле безопасности (3А) на DIN-рейку -2 контакта класса SIL3 – класс безопасности SIL3 (TUV)

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GM International

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает изоляцию входа/выхода. Обработка сигнала блокировки от системы, грибкового выключателя и т. д. на реле SPST NO и SPST NC с нагрузкой 3 А. Контроллер с цепями безопасности (например, запорные клапаны, аварийные выключатели и т. д.)

## ФУНКЦИЯ SIL

реализует функцию SIL3 для нагрузки NE или ND  
– для нагрузки NE отключает их путём отключения входа  
– для нагрузки ND они включаются путём отключения входа

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





## Технические данные:

Лр.

1	Сигнал на входе	20.4...27.6В dc, защита от обратной полярности
2	Сигнал на выходе	Реле типа DPST NO ; макс. параметры: 3А 250В ac 750В А, 3А 125В dc 120Вт (резистентная нагрузка)
3	Питание	Питание от входной петли
4	Допуски	ATEX- IMQ 09 ATEX 013X, ,FM & FM-C, TUV сертификат SIL3 соответствует IEC61508
5	Характеристика	Ex II 3G nAC IIC T4
6	Класс безопасности SIL (уровень неприкосновенности безопасности)	SIL3 до 10 лет (TUV сертификат № C-IS-183645-01 )
7	Опции/функции	Одноканальная версия D1092S-069 или двухканальная версия D1092D-069

