

D1092S 069/D1092D 069 - Separator - sikkerhedsrelæ

HOME > KATEGORIE > ATEX-ZONE > D1092S 069/D1092D 069 - SEPARATOR - SIKKERHEDSRELÆ

Separator - sikkerhedsrelæ (3A) til DIN-skinne - 2 kontakter i klasse SIL3 - sikkerhedsklasse SIL3 (TÜV)

FABRIKANT

GM International

ANVENDELSE

Garanterer isolering af type indgang/udgang. Behandling af et blokeringsignal fra systemet, nødstopknappen, mv., til SPST NO og SPST NC relæer m. en belastning på 3A. Styring af sikkerhedskredsløb (f.eks. elektroventiler af spærretype, nødafbrydere, mv.)

SIL-FUNKTION

Udøver SIL3-funktion for belastning af NE el. ND type

- for belastning af NE type, slukkes ved slukning af indgangen
- for belastning af ND type, tændes ved slukning af indgangen

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Tekniske data:

Lp.

1	Indgangssignal	20.4...27.6Vdc, beskyttelse mod omvendt polarisering
2	Udgangssignal	Relæ af DPST NO type; maks. parametre: 3A 250Vac 750VA, 3A 125Vdc 120W (resistiv belastning)/ reaktionstid 3 ms/maks.10 H
3	Strømforsyning	Strømforsyning fra indgangskredsløbet
4	Godkendelser	ATEX- IMQ 09 ATEX 013X, ,FM & FM-C, TUV certificate SIL3 acc. to IEC61508
5	Kendetegn	Ex II 3G nAC IIC T4
6	Sikkerhedsklasse SIL (Sikkerhedsintegritetsniveau)	SIL3 op til 10 år (TÜV-certifikat nr. C-IS-183645-01)
7	Valgmuligheder/Funktioner	1-kanals version D1092S-069 e. 2-kanals version D1092D-069

