

D5090S – Сепаратор – реле безопасности

HOME > KATEGORIE > ЗОНА АТЕХ > D5090S – СЕПАРАТОР – РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Базовый сепаратор – реле безопасности (3A) на DIN-рейку – класс безопасности SIL3 (TUV)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GM International

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает изоляцию входа/выхода. Обработка сигнала блокировки от системы, грибкового выключателя и т. д. на реле SPDT и SPST. Обладает возможностью выбора типа контроля цепи: контроль линии входа (импульсный тест), контроль низкого напряжения или контроль короткого замыкания с помощью DIP-переключателей

ФУНКЦИЯ SIL

Реализует функцию SIL3 для нагрузки NE (обычная подача питания)
– отключение входа приводит к отключению нагрузки

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Технические данные:

Лр.

1	Сигнал на входе	21.6...27.6В dc, защита от обратной полярности
2	Сигнал на выходе	Реле типа SPDT + SPST, беспотенциальный; макс. параметры: 4А 250В ac 1000ВА, 4А 250В dc 120Вт
3	Питание	Питание от входной петли
4	Допуски	BVS 10 ATEX E 114, IECEx, русский и украинский, согласно ГОСТ, TUV сертификат SIL2/SIL3 соответс
5	Характеристика	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Класс безопасности SIL (уровень неприкосновенности безопасности)	SIL2/SIL3 (TUV сертификат № C-IS-204194-01)
7	Опции/функции	Стандартный монтаж на DIN-рейке, опция – совместимые монтажные пластины

