

D5090S - Separator - säkerhetsrelä

HOME > KATEGORIE > ATEX > D5090S - SEPARATOR - SÄKERHETSRELÄ

Grundavskiljare - säkerhetsrelä (3A) för DIN-skena - säkerhetsklass SIL3 (TUV)

TILLVERKARE:

GM International

ANVÄNDNING:

Ger isolering ingång/utgång. Bearbetning av blockeringssignalen från systemet, strömbrytare etc., för SPDT- och SPST-reläer. Den har möjlighet att välja vilken typ av kretsövervakning: ingångsövervakning (pulserande test), lågspänningsövervakning eller kortslutningsövervakning, med DIP-omkopplare

SIL-FUNKTIONEN

Implementerar SIL3-funktionen för NE-belastning (normalt driven)
- avstängning av ingången stänger av lasten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Teknisk data:

Lp.

1	Ingångssignal	21,6 ... 27,6Vdc, omvänd polaritetsskydd
2	Utgångssignal	SPDT SPST-typrelä, potentiellt ledigt max parametrar: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (resistiv belastning) / reaktionstid 4-6 ms
3	Strömförsörjning	Ström från ingångsslingan
4	Certifikat	BVS 10 ATEX E 114, IECEx, Ryska och Ukrainska enligt GOST, TUV certifierade SIL2 / SIL3 i enlighet med IEC61508
5	Funktion	BVS 10 ATEX E 114, IECEx, Russian and Ukrainian acc. to z GOST, TUV certificate SIL2/SIL3 acc. to IEC61508
6	Säkerhetsklass SIL (säkerhetsintegritetsnivå)	SIL2 / SIL3 (TUV-certifikat nr C-IS-204194-01)
7	Alternativ / funktioner	Montering p[DIN-skena som standard, alternativ tillägnad monteringsplatta

