

D5090S - Skirtuvas - saugos relė

HOME > KATEGORIE > ATEX ZONA > D5090S - SKIRTUVAS - SAUGOS RELĖ

Bazinis skirtuvas - saugos relė (3 A) į DIN relę - saugumo klasė SIL3 (TUV)

GAMINTOJAS

GM International

PASKIRTIS

Užtikrina įėjimo/išėjimo izoliaciją. Blokavimo signalo iš sistemos, mygtukinio jungiklio ir pan. į SPDT ir SPST reles apdorojimas. Yra galimybė rinktis kontūro stebėsenos tipą: įėjimo stebėseną (pulsinis testas), žemos įtampos stebėseną arba trumpojo jungimo stebėseną, naudojant DIP jungiklius

SIL FUNKCIJA

Vykdo SIL3 funkciją NE apkrovai (įprastas maitinimas)

- išjungus įėjimą, išjungiama apkrova

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Aprašymas

Lp.

1	Iėjimo signalas	21.6...27.6 Vdc, apsauga nuo atvirkštinės poliarizacijos
2	Išėjimo signalas	Bejtampė SPDT + SPST tipo relė, maks. parametrai: 4 A 250 Vac 1000 VA, 4 A 250 Vdc 120 W
3	Maitinimas	(varžos apkrova)/ reakcijos trukmė 4-6 ms/maks. 10 Hz
4	Techniniai leidimai	Maitinimas iš įėjimo kilpos
5	Savybė	BVS 10 ATEX E 114, IECEx, Rusijos ir Ukrainos atitinka GOST, TUV sertifikatas SIL2/SIL3 atitinka IEC61508
6	Saugumo klasė SIL (saugumo vientisumo lygis)	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
7	Parinktys/Funkcijos	SIL2/SIL3 (TUV sertifikatas Nr. C-IS-204194-01) Standartiškai montuojama DIN relė, pasirinktinai - skirtosios montavimo plokštės

