

D5290/SA – Сепаратор – реле безопасности

HOME > KATEGORIE > ЗОНА АТЕХ > D5290/SA – СЕПАРАТОР – РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сепаратор – реле безопасности (10А) с высокой контактной нагрузкой – класс безопасности SIL3 без Ex

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GM International

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Сепаратор с высокой контактной нагрузкой 10А без Ex. Обеспечивает изоляцию входа/выхода. Обработка сигнала блокировки от системы, грибкового выключателя и т. д. на реле SPDT и SPST.

ФУНКЦИЯ SIL

Реализует функцию SIL3 для нагрузки NE (обычная подача питания)
– отключение входа приводит к отключению нагрузки

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Технические данные:

Лр.

1	Сигнал на входе	21.6...27.6В dc, защита от обратной полярности
2	Сигнал на выходе	Реле типа SPDT + SPST, беспотенциальный; макс. параметры: 4А 250В ac 1000В А, 4А 250В dc 120В
3	Питание	Питание от входной петли
4	Допуски	-
5	Характеристика	-
6	Класс безопасности SIL (уровень неприкосновенности безопасности)	SIL3 соответствует IEC 61508
7	Опции/функции	Стандартный монтаж на DIN-рейке

