

## D5290/SA - Erotin - turvarele

HOME > KATEGORIE > ATEX -VYÖHYKE > D5290/SA - EROTIN - TURVARELE

Erotin - turvarele (10A) koskettimen suurella kuormitettavuudella - turvallisuusluokka SIL3

### KÄYTTÖTARKOITUS

Koskettimen 10 A ilman Ex korkean kuormituksen erotin. Varmistaa tulon/lähdön eristyksen. Lukitussignaalin käsittely järjestelmästä, sienikytkimestä jne. SPDT- ja SPST-releelle.

### SIL-TOIMINTO

Toteuttaa SIL3-toiminnon kuormitukselle NE (normaalilla virtalähteellä)  
-tulon pois päältä kytkentä aiheuttaa kuormituksen pois päältä kytkennän

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

## Tekniset tiedot:

Lp.

1	Tulosignaali	2,6...27,6 Vdc, suojaus vastaanpaisuutta vastaan
2	Lähtösignaali	SPDT + SPST-rele, potentiaalivapaa; maksimiparametrit: 4 A 250 Vac 1000 VA, 4 A 250 Vdc 120 W (resistiivinen kuorma)/ reaktiivinen
3	Virtalähde	Lähtösilmukan virtalähde
4	Hyväksynät	-
5	Ominaisuus	-
6	Turvallisuusluokka SIL (Turvallisuuden eheystaso)	SIL3 standardin IEC 61508 mukaan
7	Optiot/Toiminnot	Vakiona DIN-kisko asennus

