

D5290/SA - Skirtuvas saugos relė

HOME > KATEGORIE > ATEX ZONA > D5290/SA - SKIRTUVAS-SAUGOS RELĖ

Aukštos kontakto apkrovos skirtuvas-saugos relė (10 A) – saugos klasė SIL3 be Ex

GAMINTOJAS

GM International

PASKIRTIS

Aukštos kontakto apkrovos skirtuvas (10 A) be Ex. Užtikrina įėjimo/išėjimo izoliaciją. Blokavimo signalo iš sistemos, mygtukinio jungiklio ir pan. į SPDT ir SPST reles apdorojimas.

SIL FUNKCIJA

Vykdo SIL3 funkciją NE apkrovai (įprastas maitinimas)
- išjungus įėjimą, išjungiamo apkrova

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Aprašymas

Lp.

1	Iėjimo signalas	21.6...27.6 Vdc, apsauga nuo atvirkštinės poliarizacijos
2	Išėjimo signalas	Bejtampė SPDT + SPST tipo relė, maks. parametrai: 4A 250Vac 1000 VA, 4A 250Vdc 120W
3	Maitinimas	(varžos apkrova)/ reakcijos trukmė 6 ms/maks. 10 Hz
4	Techniniai leidimai	Maitinimas iš įėjimo kilpos
5	Savybė	-
6	Saugumo klasė SIL (saugumo vientisumo lygis)	-
7	Parinktys/Funkcijos	SIL3 atitinka IEC 61508 Standartiškai montuojama DIN relė

