

## D5290/SA - Szeperator - biztonsági relé

HOME > KATEGORIE > AZ EX SZEPARÁTOROK ÉS RELÉK > D5290/SA - SZEPARÁTOR - BIZTONSÁGI RELÉ

Bázis szeperator - Kimagaslóan terhelhető érintkezőjű biztonsági relé (10A) - SIL3 biztonsági fokozat (TUV)

### GYÁRTÓ

GM International

### ALKALMAZÁSA

Kimagaslóan terhelhető érintkezőjű szeperator 10A, Ex nélkül. Biztosítja a kimenet/bemenet szigetelését. A rendszerből jövő blokkoló jel, a gombafejű vészkipcsoló jel, stb. átalakítása az SPDT és SPST relékre.

### SIL FUNKCIÓ

Az SIL3 funkció realizálása az NE terhelésnél (normális táplálás)  
-a bemenet kikapcsolása a terhelés kikapcsolását eredményezi

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

## Műszaki adatok:

Lp.

1	Bemenő jel	21.6...27.6Vdc, fordított polaritás elleni védelem
2	Kimenő jel	SPDT + SPST típusú relé, feszültségmentes; max. paraméterek: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (ellenállási terhelés)/ reakció
3	Tápfeszültség	Bemeneti hurokról táplálva
4	Bevizsgálások	-
5	Jellemző	-
6	Biztonsági osztály SIL (biztonságintegritási szint)	SIL3 az IEC 61508 szerint
7	Opciók/Funkciók	Standard verzióban DIN sínre szerelés

