

D5290/SA - Trennschalter - Sicherheitsrelais

HOME > KATEGORIE > EX-ABSCHIEDER > ATEX-ZONE > D5290/SA - TRENNSCHALTER - SICHERHEITSRELAIS

Trennschalter - Sicherheitsrelais (10A) mit einer hohen Kontaktbelastbarkeit - Sicherheitsklasse SIL3 ohne Ex

HERSTELLER

GM International

VERWENDUNG

Trennschalter mit einer hohen Kontaktbelastbarkeit 10A ohne Ex. Für Trennung der Eingänge/ Ausgänge Verarbeitung von Sperrsignalen aus dem System, Pilztaster usw. für Relais SPDT und SPST.

SIL-FUNKTION

Führt die SIL3-Funktion für die NE-Belastung aus (normal Versorgung)
- Abschaltung des Ausgangs führt zur Abschaltung der Last

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Technische daten:

Lp.

1	Eingangssignal	21.6...27.6Vdc, Verpolungsschutz
2	Ausgangssignal	Relais Typ SPDT + SPST, spannungslos, max. Parameter: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (ohmsche Last)/Reaktionszeit 6 ms
3	Versorgung	Versorgung aus der Eingangsschleife
4	Atteste	-
5	Parameter	-
6	Sicherheitsklasse SIL (Sicherheits-Integritätslevel)	SIL3 gem. IEC 61508
7	Optionen/Funktionen	Standardmäßig Montageschiene DIN

