

D5290S 078 - Skirtuvas saugos relė

HOME > KATEGORIE > ATEX ZONA > D5290S-078 - SKIRTUVAS-SAUGOS RELĖ

Skirtuvas-saugos relė (5 A) su įėjimo linijos/žemos įtampos/trumpojo jungimo stebėseną – saugos klasė SIL3

GAMINTOJAS

GM International

PASKIRTIS

Užtikrina įėjimo/išėjimo izoliaciją. Blokavimo signalo iš sistemos, mygtukinio jungiklio ir pan. į SPDTx2 ir SPSTx2 reles apdorojimas. Yra galimybė rinktis kontūro stebėsenos tipą: įėjimo stebėseną (pulsinis testas), įtampos stebėseną arba trumpojo jungimo stebėseną, naudojant DIP jungiklius.

SIL FUNKCIJA

Vykdo skirtingas SIL funkcijas, atsižvelgiant į kontaktų konfigūravimą, tiek esanti NE, tiek ir ND apkrovoms

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Aprašymas

Lp.

1	Iėjimo signalas	21.6...27.6 Vdc, apsauga nuo atvirkštinės poliarizacijos
2	Išėjimo signalas	Bejtampė SPDT + SPST tipo relė, maks. parametrai: 4A 250Vac 1000 VA, 4A 250Vdc 120W
3	Maitinimas	(varžos apkrova)/ reakcijos trukmė 6 ms/maks. 10 Hz
4	Techniniai leidimai	Maitinimas iš įėjimo kilpos
5	Savybė	ATEX atitinka EN60079-15, IECEx
6	Saugumo klasė SIL (saugumo vientisumo lygis)	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
7	Parinktys/Funkcijos	SIL2/SIL3 atitinka IEC 61508 Standartiškai montuojama DIN relė, pasirinktinai - skirtosios montavimo plokštės

