

D5290S Erotin - turvarele

HOME > KATEGORIE > ATEX -VYÖHYKE > D5290S EROTIN - TURVARELE

Erotin - turvarele (10 A) tulo-/matalajännitelinjan valvonnalla - turvallisuusluokka SIL3 (TUV)

KÄYTTÖTARKOITUS

Erotin koskettimen 10 A suurella kuormituksella. Varmistaa tulon/lähdön eristyksen. Lukitussignaalin käsittely järjestelmästä, sienikytkimestä jne. SPDT- ja SPST-releille. Sillä on mahdollisuus valita piirin valvonnan tyyppi: tulolinjan valvonta (pulssitesti), matalajännitteen valvonta tai oikosulun valvonta DIP-kytkimillä.

SIL-TOIMINTO

Toteuttaa SIL3-toiminnon kuormitukselle NE (normaalilla virtalähteellä)
-tulon pois päältä kytkentä aiheuttaa kuormituksen pois päältä kytkennän

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Tekniset tiedot:

Lp.

1	Tulosignaali	2,6...27,6 Vdc, suojaus vastanapaisuutta vastaan
2	Lähtösignaali	SPDT + SPST-rele, potentiaalivapaa; maksimiparametrit: 4 A 250 Vac 1000 VA, 4 A 250 Vdc 120 W (resistiivinen kuorma)/ reaktiivinen kuorma
3	Virtalähde	Lähtösilmutkan virtalähde
4	Hyväksynnot	BVS 10 ATEX E 114, IECEx, Venäjän ja Ukrainan GOST:in mukainen
5	Ominaisuus	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Turvallisuusluokka SIL (Turvallisuuden eheystaso)	SIL2/SIL3 (TUV sertifikaatti nro C-IS-204194-01)
7	Optiot/Toiminnot	Vakiona DIN-kisko asennus, valinnaisesti erityinen asennuslevy

