

D5291S Separator - sikkerhedsrelæ

HOME > KATEGORIE > ATEX-ZONE > D5291S SEPARATOR - SIKKERHEDSRELÆ

Separator - sikkerhedsrelæ (10A) med en høj kontaktkapacitet m. overvågning af indgangslinje/lavspænding - sikkerhedsklasse SIL3 (TÜV)

FABRIKANT

GM International

ANVENDELSE

Separator m. en høj kontaktkapacitet på 10A. Garanterer isolering af indgang/udgang type. Behandling af et blokeringssignal fra systemet, nødstopknappen, mv., SPDT relæ. Mulighed for valg af kredsløbsovervågningstype: overvågning af indgangslinje (pulsationstest) el. overvågning af spænding vha. DIP-afbrydere.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Tekniske data:

Lp.

1	Indgangssignal	21.6...27.6Vdc, beskyttelse mod omvendt polarisering
2	Udgangssignal	Relæ af SPDT + SPST type, spændingsfrit; maks. parametre: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (resistiv belastning)/ reaktion
3	Strømforsyning	Strømforsyning fra indgangskredsløbet
4	Godkendelser	BVS 10 ATEX E 114, IECEx
5	Kendetegn	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Sikkerhedsklasse SIL (Sikkerhedsintegritetsniveau)	SIL2/SIL3 (TÜV-certifikat nr. C-IS-204194-01)
7	Valgmuligheder/Funktioner	Som standard montering af DIN-skinne, valgfrit dedikerede monteringsplader

