

Ex CREX 020 (T4) fűtőegység, speciális kivitelezés


HOME > KATEGORIE > EX FŰTŐEGYSÉGEK ÉS TERMOSZTÁTOK > EX CREX 020 (T4) FŰTŐEGYSÉG, SPECIÁLIS KIVITELEZÉS

Kompakt konvekciós fűtőegység, T4 (135 °C max.) hőmérsékletosztály, robbanásveszélyes zónákban alkalmazandó. Megelőzi a pára lecsapódását, a hőmérséklet ingadozását és a lefagyást. Alkalmazható mérő átalakító berendezések gépházában és elosztószekrényekben.

CREX 020

- Robbanásveszélyes zónákban használandó
- Nagy hőátadó felület
- Sínes vagy csavaros felszerelés
- Csatlakoztatásra kész
- Kezelésmentes
- T4 hőmérsékleti osztály

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Katalógus lap Kliknij aby pobrać

Lp. Leírás

Katalógusszám

1	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 50W, T4 hőmérséklet osztály, csíptetős rögzítés	5.02041.0-00
2	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 50W, T4 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02041.0-10
3	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 100W, T4 hőmérséklet osztály, csíptetős rögzítés	5.02042.0-00
4	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 100W, T4 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02042.0-10
5	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 150W, T4 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02043.0-10
6	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 200W, T4 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02044.0-10

