

Ex gombafejű nyomógomb

HOME > KATEGORIE > AZ EX KAZETTÁK, GOMBOK ÉS PANELEK > EX GOMBAFEJŰ NYOMÓGOMB

A panel felszerelése során kiváló minőségű jelzőkomponensek szükségesek. Ebben a termékcsoporthoz többek között megtalálható a jelzőlámpák, mérőkészülékek, címkék, kamera kapcsolók, gombok, vezérlő kapcsolók és még sok más. Lehetőség van ad hoc csatlakozásra a jelző- vagy vezérlőelemekhez (beépítés falakba, legfeljebb 5 mm vastagságú).

ALAPVETŐ ADATOK:

Rögzítő gyűrű a gyors szereléshez
A beágyazott komponensek teljes tanúsítása
Különböző csatlakozókapcsok
A standard munkadarab Ø 30,5 mm mérete

MŰSZAKI ADATOK:

Címkézés a 94/9/ / EK (ATEX) szerint D II 2G I p IIC I6 T2 / DIM 2 Ex ed I
EK-típusvizsgálati tanúsítvány PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 10341)
Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +40 ° C / -55 ° C és +55 ° C között (opcionális)
Névleges feszültség 500 V AC
Névleges áram 16 A
Névleges áram: aranyozott érintkezők 0,4 A
Névleges kapcsolási kapacitás és szigetelés az EN 60947-5-1 szerint AC-15: Ue 250 V / Ie 6 A; Ue 500 V / Ie 4 A; DC-13: Ue 24 V DC / Ie 6 A; Ue 220 V / Ie 1 A
Csatlakozó kapcsok 2 x 2,5 mm²
Az EN 60529 szerinti védelmi fokozat IP661
Méretek: hossz x szélesség x magasság) körülbelül 59 x 31 x 45 mm
Tömege 0,15 kg
Szerelési módszer Ø 30,5 mm-es rögzítő furat
Ház színe szürke
Neoprén tömítés anyaga (standardként), fluor-szilikon vagy viton kérésre

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Leírás		Katalógusszám
1	Gombafejű nyomógomb	5.GHG 418 815
2	IP 66 szerinti védőfedél	5.GHG 410 1939 R0002

