

Ex kézi tűzjelzők

HOME > KATEGORIE > EX JELZÉSEK > EX KÉZI TŰZJELZŐK

A BG2/SM87/BG3 kézi tűzjelzőket (KTJ) nagyon gondosan tervezték, és minden szükséges szabályt teljesítettek annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljenek a PN-EN 54-11 szabványnak(amely teljes mértékben vonatkozik a széles körben ismert tűzjelző berendezések gyártási és összeszerelési elveire) . Korábban említett norma szerint gyártott kézi jelzőket a 0, 1, 2 meg 21 és 22 robbanás veszélyes zónákban használhatjuk a megfelelő jogszabályok ellenében (az, melyik zónába illik az adott kézi jelző, ez a jelző változatától függ)

Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a kézi tűzjelzők (KTJ) nagyon ellenállóak a legszélsőségesebb és kedvezőtlenebb időjárási viszonyoknak. Ami ezzel kapcsolatban van, az összes IP66 és IP67. védelmi követelményhez illeszkednek

Az ilyen eszközöknek megfelelő jelöléssel kell rendelkezniük arról, hogy hitelesített vagy nem hitelesített eszközök-e. Kézi tűzjelzők esetén az ilyen típusú készülékháza poliészterből készül, továbbá erősen jó minőségű üvegszállal erősítve. Ennek eredményeként ezek az eszközök nagyon tartósak és ellenállóak a korrózióval szemben, ami garantálja a legszélsőségesebb ipari körülmények között is megbízható használatukat.

ALAPVETŐ ADATOK:

A PN EN 54-11 szabvány szerint tervezve
IP66 / IP67 Védelmi fokozat
Üzemi hőmérséklet -40 ° C és +70 ° C között
Korrózióálló üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Opcionális perifériás / záróellenállások / diódák
Opcionális LED kijelző
Opcionális fedél
Opcionális üvegszerű elem
Kulcsokkal rögzített tesztek
Különböző színekben kapható


ELÉRHETŐ MODELLEK:

- BG2 E / I modell
- BG3
- SM87 BG
- SM87 PB

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [Katalógus lap](#) Kliknij aby pobrać

BG2 E / I modell

Lp. Leírás

Tanúsítvány Katalógusszám

1	Robbanásbiztos a 0, 1 és 2, zónák, DC, 2 M20 horony az alján, azonnali működés az üveg betörése után piros szín	ATEX Ex II 2GD	5.BG2EDC1N
2	Robbanásbiztos a 0, 1 és 2, zónák, DC, 2 M20 horony az alján, azonnali működés az üveg betörése után piros szín	ATEX Ex II 2GD	5.BG2INN1N

BG3 modell (KTJ üveggel)

Lp. Leírás

Tanúsítvány Katalógusszám

1	Robbanásbiztos kivételben, 0, 1 és 2, DC zónák, szabványos modellek a felszíni szereléshez, 2 M20 horony az alján, indtás rögtön az üveg betörése után, "Égő ház" kötelező címke, üvegszál erősítésű poliészteres kivételezés, piros	ATEX Ex II 1G	5.BG3I1NBN
---	--	---------------	------------