

Ex műanyag elosztók

HOME > KATEGORIE > EX TÁP ÉS VEZÉRLŐ RENDSZEREK > EX MŰANYAG ELOSZTÓK

Az Ex ház a legmagasabb osztályú termék, amelynek gyártása a PN - EN 60079-7 szabvány szerint le volt bonyolítva. A gyártásához műanyag formát használtak. Technológiai paraméterei csökkentik a tűzterjedési sebességet (UL 94 V0) gyúlékonysági osztály).

A lert Ex ház moduláris felépítésű, melynek köszönhetően egy kiépített elosztó rendszer alakítható ki. Lehetséges a falra szerelhető alváz vagy állványok használata.

A házak különböző méretűek, ami könnyíti az ügyfélhez való igazítását. A szabad hely nagysága olyan nagy, hogy könnyen beillesztheti az összes szükséges moduláris berendezést, beleértve a: főkapcsolók, túláram-megszakítók, kontaktotok, időrelék, maradékáram-eszközök vagy motorindítók. A TS - 35 választók segítik a modulok szerelését. Mindaz, könnyíti és problémamentessé teszi a szükséges alkatrészek cseréljét.

A moduláris berendezést a teljes ház kinyitása nélkül lehet működtetni - mindössze a fedeles típust ki kell választani. Érdemes megemlíteni, hogy a szerelés csavarok nélkül történik. Ennek köszönhetően a kábelkivezetők bármikor felszerelhetők a sárgaréz vagy műanyag panelbe.

ALAPVETŐ ADATOK:

Nagyob elosztórendszerbe való csatlakoztatása lehetséges
Kezelő lapok a könnyebb használat érdekében.
Komponensek könnyű szerelése
Az IP66 védelem típus
A meglevő rendszer kiépítése lehetséges

MŰSZAKI ADATOK:

Jelölés: 2014/34/EU (ATEX) D II 2G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb / D II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C / T95°C1)
Típusvizsgálati tanúsítvány UE PTB 99 ATEX 1044
Megfelelőségi tanúsítvány IECEx IECEx BKI 06.0007
Jelölése: IECEx Ex de ia/ib m [ia/ib] T4 ... T6

Ex tD A21 IP66 T80°C

Megengedett környezeti hőmérséklet -20°C – +40°C / -55°C – +55°C (opció)

Névleges feszültség max. 690 V

Névleges áram 180 A

Védelmi osztály I

Befogó keresztmetszet max. 240 mm²

Tömítőszelencék az ügyfél specifikációja alapján

Védelmi fokozat az EN 60529 szerint: IP66

Súly, lásd a megrendelés részleteit

A gépház anyaga: üvegszállal erősített poliészter

A gépház színe: fekete

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Leírás**Szerelési szélesség Katalógusszám**

1	Tömör fedél	106 mm	5.GEH 001 00
2	Fedél kis szerelőfedéllel	106 mm	5.GEH 001 01
3	Tömör fedél	213 mm	5.GEH 002 00
4	Fedél 1 szerelőfedéllel	213 mm	5.GEH 002 01
5	Felemelhető fedél a fő lekapcsoló = 80 A felszereléséhez	213 mm	5.GEH 002 02
6	Tömör fedél	2 x 213 mm	5.GEH 003 00
7	Fedél 1 szerelőfedéllel	2 x 213 mm	5.GEH 003 01
8	Fedél 2 szerelőfedéllel	2 x 213 mm	5.GEH 003 02
9	Fedél 1 szerelőfedéllel és ≤ 40 A fő lekapcsolóval	1 x 213 mm	5.GEH 003 03
10	Felemelhető fedél a fő lekapcsoló ≥ 80 A - 180 A felszereléséhez	1 x 213 mm	5.GEH 003 04
11	Tömör fedél	3 x 213 mm	5.GEH 004 00
12	Fedél 1 szerelőfedéllel	3 x 213 mm	5.GEH 004 01
13	Fedél 2 szerelőfedéllel	3 x 213 mm	5.GEH 004 02
14	Fedél 3 szerelőfedéllel	3 x 213 mm	5.GEH 004 03
15	Fedél 2 szerelőfedéllel és ≤ 40 A fő lekapcsolóval	1 x 213 mm	5.GEH 004 04

