

Flansze Kablowe

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY ZEWNĘTRZNEJ > FLANSZE KABLOWE

Służą do łatwego i szybkiego wprowadzania kabli do obudowy przy zachowaniu wysokiego stopnia szczelności. W stałej ofercie znajduje się 26 rodzajów przepustów. Standardowo wykonane są z blachy pokrytej gumą w kolorze RAL7035 lub termoplastycznego TPE w kolorze czarnym. Istnieje możliwość zamówienia dla produktów 1-15 wersję niepalną, w naturalnym kolorze białym oraz wersji EMC.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Karta katalogowa Kliknij aby pobrać



Karta produktowa Hik KUPO [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Opis	Wejścia kablowe	Nr katalogowy
1	Flansza kablowa przepust na 10 przewodów IP 55	2 × (12-21 mm)	5.HTB-10
2	Flansza kablowa przepust na 3 przewody IP 65	2 × (8-15 mm)	5.HTC-3
3	Flansza kablowa przepust na 16 przewodów IP 65	6 × (5-8 mm)	5.HTC-16
4	Flansza kablowa przepust na 17 przewodów IP 55	2 × (24-54 mm)	5.HTC-17
5	Flansza kablowa przepust na 25 przewodów IP 65 / 55	1 × (30-59 mm)	5.HTC-25
6	Flansza kablowa przepust na 35 przewodów IP 65	3 × (6-14 mm)	5.HTC-35
7	Flansza kablowa przepust na 50 przewodów IP 65	1 × (40 mm)	5.HTC-50
8	Flansza kablowa przepust na 36 przewodów IP 65	15 × (20 mm)	5.HTKC-36
9	Flansza kablowa przepust na 23 przewody IP 55	9 × (18-30 mm) lub (10-14mm)	5.HTx-23
10	Flansza kablowa przepust na 26 przewodów IP 20	4 × (10-15mm)	5.HTK-26
11	Flansza kablowa przepust na 43 przewody IP 65	4 × (5-10 mm)	5.HTK-43
12	Flansza kablowa przepust na 50 przewodów IP 65	1 × (20-26 mm, IP 65) lub (12-15 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	Flansza kablowa przepust na 28 przewodów IP 65	4 × (14-20 mm, IP 65) lub (5-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	Flansza kablowa przepust na 1 przewód IP 67	16 × (8-14 mm, IP 65) lub (7-10 mm, IP 55)	5.HTx-1
15	Flansza kablowa przepust pełny IP 65	4 × (5-7 mm, IP 65)	5.HTC-0
16	Flansza kablowa przepust na 6 przewodów	1 × (17-32 mm)	HIK-1
17	Flansza kablowa przepust na 1 przewód	2 × (12-18 mm)	HIK-2
18	Flansza kablowa przepust na 7 przewodów	16 × (10-14 mm)	HIK-3
19	Flansza kablowa przepust na 4 przewody	12 × (7-12 mm)	HIK-4
20	Flansza kablowa przepust na 3 przewody	4 × (6-10 mm)	HIK-FL13-1
21	Flansza kablowa przepust na 2 przewody	1 × (15-25 mm)	HIK-FL13-2
22	Flansza kablowa przepust na 4 przewody	49 × (7-13 mm)	HIK-4-HALK
23	Flansza kablowa przepust na 4 przewody IP 65	4 × (4-8 mm)	HIK-L-3EK
24	Flansza kablowa przepust na 1 przewód	4 × (6-10 mm)	KUPO M
25	Flansza kablowa przepust na 1 przewód	12 × (7-12 mm)	KUPO G
26	Flansza kablowa przepust na 1 przewód	14 × (10-14 mm)	KUPO L
		2 × (12-18 mm)	
		1 × (17-32 mm)	
		1 × (33-48) lub (18-15 mm)	
		× 2 × (25-40) lub (16-10 mm)	
		8 × (18-30) lub (10-14 mm)	
		4 × (10-14 mm)	
		4 × (5-10 mm)	
		4 × (3,5-5 mm)	
		26 × (6,5-14 mm)	
		4 × (4-10,5 mm)	
		38 × (7-12,5 mm)	
		1 × (14-27,5 mm)	
		2 × (19-34 mm)	
		4 × (16-25 mm)	
		2 × (15-21 mm)	
		26 × (10-15 mm)	
		16 × (6-11 mm)	
		18 × (6-13 mm)	
		6 × (13-28 mm)	
		4 × (3-11 mm)	
		1 × (55-70 mm)	
		0	
		1 × (30-64 mm)	
		1 × (15-35 mm)	
		4 × (8-14 mm)	
		1 × (30-64 mm)	
		1 × (30-64 mm)	
		1 × (15-36 mm)	
		1 × (8-16 mm)	
		4 × (8-14 mm)	
		2 × (30-64 mm)	
		2 × (8-16 mm)	
		1 × (16-40 mm)	
		2 × (8-16 mm)	
		2 × (16-40 mm)	
		2 × (30-64 mm)	
		2 × (8-20 mm)	
		1 × (52-90 mm)	
		1 × (15-28 mm)	
		1 × (10-15 mm)	
		1 × (23-48 mm)	
		1 × (23-48 mm)	
		1 × (50-88 mm)	

