

GHG - Klemmenkästen aus Ex Kunststoff

HOME > KATEGORIE > ABZWEIG- UND ANSCHLUSSKÄSTEN EX > GHG - KLEMMENKÄSTEN AUS EX-KUNSTSTOFF

Die robusten Ex-e / Ex -i Klemmenkästen erfüllen strenge Normen und Standards. Dadurch sind sie für den Einsatz in den explosionsgefährdeten Zonen 1, 2, 21 und 22 geeignet. Ihre Konstruktion ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Er ist nicht nur leicht, sondern auch langlebig und korrosionsbeständig. Die Fähigkeit, bei hohen Temperaturen zu arbeiten, ist ebenfalls ein Pluspunkt.

Die vorgeschlagenen Anschlusskästen sind äußerst einfach und schnell zu installieren. Sie können an Rohren, Wänden oder Traversen angebracht werden. Es steht eine große Auswahl an Klemmen zur Verfügung, so dass Änderungen an der Verdrahtung oder der Kabelführung leicht vorgenommen werden können. Die Komponenten im Inneren (z. B. Blindstopfen, Aussparungen) werden nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden ausgewählt.) Die zusätzlich angebotenen Komponenten verfügen über die notwendigen Zertifikate. Die Klemmenkästen sind in 10 Größen erhältlich. Sie sind für Kabel mit einem Querschnitt von bis zu 240 mm² und bis zu 148 Klemmen von 2,5 mm² geeignet.

GRUNDLEGENDE DATEN:

- Systematische Montage
- Schutzart IP66
- Leicht zugängliche Kabelklemmen
- Schnappscheiben
- Schnellmontageschienen
- Interne Abschirmung für elektromagnetische Verträglichkeit auf Anfrage
- Internationale Zulassungen

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Datenblatt [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Abmessungen (B x H x T, mm)	Länge der Schiene	Katalog-Nr.
1	100 x 81 x 61	40 mm	5.GHG 791 01
2	113 x 117 x 73	95 mm	5.GHG 791 02
3	120 x 140 x 95	107 mm	5.GHG 731 11
4	182 x 140 x 95	169 mm	5.GHG 731 12
5	165 x 165 x 131	140 mm	5.GHG 721 00
6	285 x 165 x 143	262 mm	5.GHG 721 10
7	271 x 134 x 136	230 mm	5.GHG 744 01
8	271 x 271 x 136	2 x 235 mm	5.GHG 745 02
9	544 x 271 x 136	2 x 510 mm	5.GHG 746 03
10	817 x 271 x 136	2 x 795 mm	5.GHG 749 04

