

Isolering för kontrollkabinetter

HOME > KATEGORIE > INTERNA BYGGSYSTEM > ISOLERING FÖR KONTROLLKABINETTER

Värmeisolering av styrskaåp går ut på att isolera alla väggar i skåpet med ett isolerande material som minskar värmeöverföring ($<0,045 \text{ W / mK}$). Användningen av värmeisolering minskar kostnaderna för uppvärmning på vintern och kylning på sommaren. Vi erbjuder värmeisolering i PREMIUM- och ECO-versionerna för olika serier RSA, SZA och RSB, SZB, SZS.

FÖRDELAR MED ANVÄNDNING AV TERMISK ISOLERING

- Minskar värmekostnader
- Skydd mot ogynnsamma miljöförhållanden (frost, solljus)

TERMISK ISOLERING - PREMIUM

- dubbla väggar (ytter- och innervägg)
- 20 mm tjock isoleringsull mellan väggarna
- tätningssmedel i inre kanter
- estetiskt utseende
- estetiskt utseende på styrskaåper, både på in- och utsidan
- hållbar isolering i flera år
- professionellt utförande

TERMISK ISOLERING - ECO

Enkelvägg

svart isoleringsmatta limmad på varje yta inuti skåpet (20 mm tjock) mycket billigare än PREMIUM-isolering

VAL AV TERMISK ISOLERING

Kostnaden för värmeisolering beror på storleken på skåpet i vilket det ska installeras. Som standard beräknas ytarean med följande formel $2x (AxB + AxC + BxC)$, där: A = husbredd, B = hushöjd, C = husdjup. Hitta rätt katalognr utifrån ytarean. Måttenheten är kvadratmeter och priserna anges också per 1 kvadratmeter. Värmeisolering bör beställas tillsammans med skåpet, i vilket den ska monteras.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



TERMOIZOLACJA PREMIUM

PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXAMPLE OF IMPLEMENTATION

Radiolex



TERMOIZOLACJA EKO

PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXAMPLE OF IMPLEMENTATION

Radiolex

TA - Värmeisolering för RSA, SZA-hus

Lp. Beskrivning

Katalognummer

1	TA-20-ST Termisk isolering PREMIUM för RSA, SZA - målad plåt 7035_GS + 20 mm ull och tätningsmedel	815-001
2	TA-40-ST Termisk isolering PREMIUM för RSA, SZA - målad plåt 7035_GS + ull 40 mm och tätningsmedel	815-002
3	TA-20-OH Termisk isolering PREMIUM för RSA, SZA - rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) + ull 20 mm och tätningsmedel	815-003
4	TA-40-OH Termisk isolering PREMIUM för RSA, SZA - rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) + ull 40 mm och tätningsmedel	815-004
5	TA-20-KO Termisk isolering PREMIUM för RSA, SZA - rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) + ull 20 mm och tätningsmedel	815-005
6	TA-40-KO Termisk isolering PREMIUM för RSA, SZA - rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) + ull 40 mm och tätningsmedel	815-006
7	TA-20-EKO Värmeisolering EKO för RSA, SZA - svart gummimatta 20 mm	815-007

TB - Värmeisolering för RSB-, SZB-, SZS-hus

Lp. Beskrivning

Katalognummer

1	TB-20-ST Termisk isolering PREMIUM för RSB, SZB, SZS - målad plåt 7035_GS + ull 20 mm och tätningsmedel	815-101
2	TB-40-ST Termisk isolering PREMIUM för RSB, SZB, SZS - målad plåt 7035_GS + ull 40 mm och tätningsmedel	815-102
3	TB-20-OH Termisk isolering PREMIUM för RSB, SZB, SZS - rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) + ull 20 mm och tätningsmedel	815-103
4	TB-40-OH Termisk isolering PREMIUM för RSB, SZB, SZS - rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) + ull 40 mm och tätningsmedel	815-104
5	TB-20-KO Termisk isolering PREMIUM för RSB, SZB, SZS - rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) + ull 20 mm och tätningsmedel	815-105
6	TB-40-KO Termisk isolering PREMIUM för RSB, SZB, SZS - rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) + ull 40 mm och tätningsmedel	815-106
7	TB-20-EKO Värmeisolering EKO för RSB, SZB, SZS - svart gummmatta 20 mm	815-107