

Kabelflanger

HOME > KATEGORIE > SYSTEMER TIL UDVENDIG SAMMENBYGNING > KABELFLANGER

Muliggør enkel og hurtig føring af kabler ind i kabinettet ved på samme tid at beholde en høj tæthedsgrad. Vores faste tilbud omfatter 15 gennemløbstyper. Som standard fremstilles de af stålplade m. gummibelægning i RAL-farve 7035. De kan også bestilles i en ikke-brændbar version, i naturlig hvid farve el. i EMC-version.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Beskrivelse	Kabelindgange	Katalognummer
1	Kabelflange t. gennemføring af 10 ledninger i tæthedsklasse IP 55	2 × (12-21 mm)	5.HTB-10
2	Kabelflange t. gennemføring af 3 ledninger i tæthedsklasse IP 65	2 × (8-15 mm)	5.HTC-3
3	Kabelflange t. gennemføring af 16 ledninger i tæthedsklasse IP 65	6 × (5-8 mm)	5.HTC-16
4	Kabelflange t. gennemføring af 17 ledninger i tæthedsklasse IP 55	2 × (24-54 mm)	5.HTC-17
5	Kabelflange t. gennemføring af 25 ledninger i tæthedsklasse IP 65 / 55	1 × (30-59 mm)	5.HTC-25
6	Kabelflange t. gennemføring af 35 ledninger i tæthedsklasse IP 65	3 × (6-14 mm)	5.HTC-35
7	Kabelflange t. gennemføring af 50 ledninger i tæthedsklasse IP 65	1 × (40 mm)	5.HTC-50
8	Kabelflange t. gennemføring af 36 ledninger i tæthedsklasse IP 65	15 × (20 mm)	5.HTKC-36
9	Kabelflange t. gennemføring af 23 ledninger i tæthedsklasse IP 55	9 × (18-30 mm) eller (10-14mm)	5.HTx-23
10	Kabelflange t. gennemføring af 26 ledninger i tæthedsklasse IP 20	4 × (10-15mm)	5.HTK-26
11	Kabelflange t. gennemføring af 43 ledninger i tæthedsklasse IP 65	4 × (5-10 mm)	5.HTK-43
12	Kabelflange t. gennemføring af 50 ledninger i tæthedsklasse IP 65	1 × (20-26 mm, IP 65) eller (12-15 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	Kabelflange t. gennemføring af 28 ledninger i tæthedsklasse IP 65	4 × (14-20 mm, IP 65) eller (5-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	Kabelflange t. gennemføring af 1 ledning i tæthedsklasse IP 67	16 × (8-14 mm, IP 65) eller (7-10 mm, IP 55)	5.HTx-1
15	Kabelflange til fuldstændig gennemføring i tæthedsklasse IP 65	4 × (5-7 mm, IP 65)	5.HTC-0
		1 × (17-32 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		16 × (10-14 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		1 × (15-25 mm)	
		49 × (7-13 mm)	
		4 × (4-8 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		14 × (10-14 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		1 × (17-32 mm)	
		1 × (33-48) eller (18-15 mm)	
		× 2 × (25-40) eller (16-10 mm)	
		8 × (18-30) eller (10-14 mm)	
		4 × (10-14 mm)	
		4 × (5-10 mm)	
		4 × (3,5-5 mm)	
		26 × (6,5-14 mm)	
		4 × (4-10,5 mm)	
		38 × (7-12,5 mm)	
		1 × (14-27,5 mm)	
		2 × (19-34 mm)	
		4 × (16-25 mm)	
		2 × (15-21 mm)	
		26 × (10-15 mm)	
		16 × (6-11 mm)	
		18 × (6-13 mm)	
		6 × (13-28 mm)	
		4 × (3-11 mm)	
		1 × (55-70 mm)	
		0	

