

Kasety sterownicze w osłonie ognioszczelnej Ex

HOME > KATEGORIE > KASETY, PRZYCISKI I PANELE STERUJĄCE EX > KASETY STEROWNICZE W OSŁONIE OGNIOSZCZELNEJ EX

Doskonałej jakości kasety sterownicze w osłonie ognioszczelnej EFS zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i standardami. Spełniają one wymagania znajdujące się w Dyrektywie ATEX (94/9/WE). Mogą być stosowane w 1, 2, 21 oraz 22 strefie zagrożonej wybuchem. Maksymalna ilość dodatkowych komponentów (np. przycisków, łączników obrotowych, przełączników) wynosi trzy. Dzięki nim można sterować oraz kontrolować wszelkie procesy, które zachodzą w obszarach strefy.

Opisywane kasety sterownicze posiadają ponadprzeciętnie trwałą obudowę, która została wykonana ze stopu metali lekkich. Dodatkowym plusem jest wysoki stopień ochrony IP, który odpowiada potrzebom niemal wszystkich nowoczesnych instalacji. Kasea wymaga prawidłowego doboru ognioszczelnej dławicy. Istnieje możliwość zastosowania każdego typu kabla (jego przekrój nie może przekraczać 6 mm²).

Proponowane kasety sterownicze posiadają zewnętrzne połączenia uziemiające, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo eksploatacji. Doskonale znoszą one nawet najcięższe warunki pracy.

PODSTAWOWA DANE:

- Wysoki stopień ochrony IP67
- Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
- Odporność na działanie chemikaliów i wysokiej temperatury
- Indywidualna konfiguracja

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Karta katalogowa [Kliknij aby pobrać](#)

Kasety sterujące

Lp.	Typ	Opis	Nr katalogowy
1	EFS A	1 x przycisk, 1 NO + 1 NC, etykieta "White"	5.NOR 000 114 110 511
2	EFS A/A	2 x przycisk, 1 NO + 1 NC, etykieta "I - 0"	5.NOR 000 114 110 553
3	EFS D	1 x przycisk grzybkowy, 1 NO + 1 NC, etykieta "0"	5.NOR 000 114 110 587
4	EFS A/D	1 x przycisk 1 NO, 1 x przycisk grzybkowy NC, etykieta "I - 0"	5.NOR 000 114 110 540
5	EFS L	1 x przycisk alarmowy, 1 NO + 1 NC, z okienkami	5.NOR 000 114 110 595
6	EFS A /A /A	3 x przycisk, 1 NO + 1 NC, etykieta "I - I- II"	5.NOR 000 114 110 747
7	EFS A/A/V	2 x przycisk, 1 NO + 1 NC, etykieta "0 - I - II", 1 x zielona lampka sygnalizacyjna	5.NOR 000 114 110 748
8	EFS 72	Z amperomierzami 72 mm x 72 mm	5.NOR 000 114 110 740

Łączniki sterujące

Lp.	Typ	Opis	Nr katalogowy
1	EFS	0 - 1	5.NOR 000 003 110 945
2	EFS H	1 - 2	5.NOR 000 003 110 937
3	EFS J	1 - 0 - 2	5.NOR 000 003 110 953
4	EFS P	0 - 1	5.NOR 000 003 110 995
5	EFS P40	0 - 1	5.NOR 000 114 110 738