

Kielichowa dławnica kablowa Ex

HOME > KATEGORIE > DŁAWNICE KABLOWE EX > KIELICHOWA DŁAWNICA KABLOWA EX

Dławnica kielichowa w wykonaniu przeciwwybuchowym.

DANE TECHNICZNE:

- Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) II 2G Ex e II / II 2D Ex tD A21 IP66
- Certyfikat badania typu WE PTB 00 ATEX 3121
- Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 08.0007
- Oznakowanie wg IECEx Ex e II / Ex tD A21 IP66 T85°C
- Dopuszczalna temperatura otoczenia -40°C do +85°C / -50°C do +80°C (opcja)
- Stopień ochrony wg EN 60529 IP66
- Materiał wykonania Poliamid

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Lp. Gwint Ø kabla mm Nr katalogowy

1	M20 x 1,5	8-13	5.GHG 960 1949 R0111
2	M25 x 1,5	11-16	5.GHG 960 1949 R0112
3	M32 x 1,5	15-20	5.GHG 960 1949 R0113
4	M40 x 1,5	19-27	5.GHG 960 1949 R0114
5	M50 x 1,5	26-34	5.GHG 960 1949 R0115
6	M63 x 1,5	35-46	5.GHG 960 1949 R0116

