

Łączniki instalacyjne EX ATEX

HOME > KATEGORIE > KASETY, PRZYCISKI I PANELE STERUJĄCE EX > ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE EX ATEX

Proponowane łączniki instalacyjne zostały zaprojektowane w zgodzie z aktualnie obowiązującymi standardami. Spełniają one normy zawarte w Dyrektywie ATEX (94/9/WE). Mogą być one wykorzystywane w 1, 2, 21 oraz 22 strefie zagrożenia wybuchem. Proponowane łączniki to gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Istnieje możliwość montażu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Łączniki instalacyjne służą do załączania oraz włączania prądów roboczych. Są one dedykowane instalacjom niskiego napięcia (np. oświetleniowym). Do ich produkcji zastosowano trwały poliamid. Jest on odporny na oddziaływanie czynników otoczenia, a także uszkodzenia mechaniczne. Duże klawisze są niezwykle wygodne w obsłudze. Nie wymagają zdejmowania rękawic roboczych. Plusem jest także kołnierz ochronny, który zabezpiecza przed nieumyślnym użyciem. Proponowany łącznik umożliwia szybki i łatwy montaż. Nie wymaga on otwierania pokrywy. Wejście kablowe występuje w dwóch wariantach, czyli od dołu lub od góry.

PODSTAWOWE DANE:

- Duży łącznik, łatwo dostępny nawet w rękawicach roboczych
- Stopień ochrony IP66
- Wpust kablowy dostępny od góry lub od dołu
- Łatwo dostępne zaciski przyłączeniowe

DANE TECHNICZNE:

- Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2 G Ex de IIC T6 / D II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C
- Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 3121
- Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0036
- Oznakowanie wg IECEx Ex ed IIC T6 Ex tD A21 IP66 T67 °C
- Dopuszczalna temperatura otoczenia -20°C do +40°C / -55°C do +55°C (opcja)
- Napięcie znamionowe 250 V, 50-60 Hz
- Prąd znamionowy 16 A
- Zaciski przyłączeniowe zaciski: 2 x 2,5 mm², zaciski: 4 x 2,5 mm²,
- Wysoki stopień ochrony wg IEC 60529 IP66
- Dławnice* Dławnice Ex-e max. 2 x M25; 2 x gwint M20

- Waga 0,32 kg
- Materiał obudowy Poliamid

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Karta katalogowa [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Opis	Dławnice*	Nr katalogowy
1	Łącznik 2-biegunowy ZAŁ.-WYŁ.	1 x M25	5.GHG 273 2000 R0017
2	Łącznik 2-biegunowy ZAŁ.-WYŁ.	2 x M25	5.GHG 273 2000 R0018
3	Łącznik 2-biegunowy ZAŁ.-WYŁ.	2 x M20 (tylko gwintowane)	5.GHG 273 2000 R0003
4	Łącznik	1 x M25	5.GHG 273 6000 R0011
5	Łącznik	2 x M20 (tylko gwintowane)	5.GHG 273 6000 R0003
6	Łącznik	2 x M25	5.GHG 273 6000 R0014
7	Przycisk	1 x M25	5.GHG 273 4000 R0004
8	Przycisk	2 x M25	5.GHG 273 4000 R0007

