

Lampka sygnalizacyjna Ex

HOME > KATEGORIE > KASETY, PRZYCISKI I PANELE STERUJĄCE EX > LAMPKA SYGNALIZACYJNA EX

Wysokojakościowe komponenty sygnalizacyjne są niezbędne podczas montażu panelowego. W tej grupie produktów można znaleźć m.in. lampki sygnalizacyjne, amperomierze, etykiety, łączniki krzywkowe, przyciski, łączniki sterujące, a także wiele innych. Istnieje możliwość doraźnego podłączenia do elementów wskaźnikowych lub sterujących (montaż w ściankach o grubości maksymalnej 5 mm).

PODSTAWOWE DANE:

- Pierścień zatraskowy do szybkiego montażu
- Kompletna certyfikacja wbudowanych komponentów
- Różnorodne zaciski przyłączeniowe
- Wymiar standardowego elementu roboczego Ø 30,5 mm

DANE TECHNICZNE:

- Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex ed IIC / D II 2G Ex d ia IIC
- Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1040 U PTB 99 ATEX 10341)
- Dopuszczalna temperatura otoczenia -20°C do +40°C / -55°C do +55°C (opcja)
- Napięcie znamionowe (Ex ed IIC) (LED) 20 V – 250 V AC/DC
- Napięcie znamionowe (Ex d ia IIC) 10 V – 28 V DC
- Napięcie znamionowe (Ex ed IIC) 12 V – 30 V AC/DC
- Prąd znamionowy (20 V to 250 V) (LED) około 4-15 mA
- Prąd znamionowy (10 V to 28 V Ex d ia IIC) max. 25 mA
- Prąd znamionowy (12 V to 30 V) DC max. 24 mA
- Zaciski przyłączeniowe 2 x 2,5 mm²
- Stopień ochrony wg EN 60529 IP661)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) około 59 x 31 x 45 mm
- Waga 0,15 kg
- Sposób montażu Ø 30,5 mm otwór montażowy
- Kolor obudowy Szary

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



 [Karta katalogowa Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Opis

Nr katalogowy

1	Lampka sygnalizacyjna	5.GHG 418 8170
2	Pokrywa ochronna, zgodna z IP66	5.GHG 410 1939 R0002

