

MBC PK - Sockel mit Kassette

HOME > KATEGORIE > STEUERPULTE > MBC-PK - SOCKEL MIT KASSETTE

MBC-PK - Modul für die vertikale Konsolenbasis. Stellt eine Basis zur Verfügung, auf der das Bildschirm-Panel positioniert und die Arbeitsfläche befestigt wird. Die Höhe kann mit einem optionalen Sockel angepasst werden. Der Sockel ist in zwei Tiefenversionen erhältlich, die wie folgt definiert sind: STANDARD, FAT und in vier Ausführungen für die freistehende oder aneinandergereihte Aufstellung. Die Grundfarbe des Sockels ist RAL7015 und die der Lüftungsabdeckungen RAL2004.

Typ	Korrosivitätsklasse	Material / zusätzliche Beschreibung	Beschichtung
MBC-PK-Z	C2	Stahlblech	RAL7015
MBC-PK-Z-OH	C4	rostfreier Stahl 1.4301 (AISI 304)	RAL7015
MBC-PK-Z-KO	C5	Rostfreier Stahl 1.4404 (AISI 316L)	RAL7015

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

- Dichtheit gemäß IP-Code: 20
- Schlagfestigkeit gemäß IK-Code: 10
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +80 °C

TIEFENARTEN:

- STANDARD – 500 mm
- FAT – 700 mm

ARTEN VON EINSTELLUNGSARTEN:

- MBC-PK-Z – Sockel mit Kassette, freistehend, geschlossene Seiten
- MBC-PK-W – Basis mit Kassette, innen für seriellen Anschluss, offene Seiten
- MBC-PK-ZL – Sockel mit Kassette, ganz links zum Schließen der Reihe, linke Seite geschlossen
- MBC-PK-ZP – Basis mit Kassette, ganz rechts, zum Schließen einer Reihe, rechte Seite geschlossen

GRUNDLEGENDE DATEN:

- Konstruktion: geschweißt

- Verschluss: Kassette lässt sich auf Teleskopführungen herausziehen
- Innenausstattung: zwei Einlegeböden aus verzinktem Blech, höhenverstellbar
- Kabeleinführung: Freiraum unten
- Erdung: Im Deckel und im Grundkörper befinden sich Erdungsbolzen mit Gewinde

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

- Verschiedene Farboptionen für Highlights
- Installation auf Schwingungsisolatoren
- **EMV**
-Version
- Erhöhte Dichtheit auf **IP 66**
- Erhöhung der Betriebstemperatur im Bereich von **-50 bis +120 °C**
- Atypische Abmessungen
- Loch in der Abdeckung, im Gehäuse oder in der Montageplatte
- Lackierung in jeder Farbe gemäß der RAL-Palette

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



MBC-PK-Z - Sockel mit Kassette, freistehend, geschlossene Seiten

Lp.	Abmessungen (B x H x T, mm)	Typ	Katalognummer MBC-PK-Z	Katalognummer MBC-PK-Z-OH	Katalognummer MBC-PK-Z-OH
1	600 x 585 x 500	STANDARD	702-001	702-101	702-201
2	800 x 585 x 500	STANDARD	702-002	702-102	702-202
3	1000 x 585 x 500	STANDARD	702-003	702-103	702-203
4	600 x 585 x 700	FAT	702-004	702-104	702-204
5	800 x 585 x 700	FAT	702-005	702-105	702-205
6	1000 x 585 x 700	FAT	702-006	702-106	702-206

MBC-PK-W - Sockel mit Kassette, innen, offene Seiten

Lp.	Abmessungen (B x H x T, mm)	Typ	Katalognummer MBC-PK-W	Katalognummer MBC-PK-W-OH	Katalognummer MBC-PK-W-KO
1	600 x 585 x 500	STANDARD	702-007	702-107	702-207
2	800 x 585 x 500	STANDARD	702-008	702-108	702-208
3	1000 x 585 x 500	STANDARD	702-009	702-109	702-209
4	600 x 585 x 700	FAT	702-010	702-110	702-210
5	800 x 585 x 700	FAT	702-011	702-111	702-211
6	1000 x 585 x 700	FAT	702-012	702-112	702-212