

Nierdzewne dławnice kablowe

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY ZEWNĘTRZNEJ > NIERDZEWNE DŁAWNICE KABLOWE

Dławnice kablowe ze stali nierdzewnej SS304 to niezawodne rozwiązanie do prowadzenia i uszczelniania kabli w aplikacjach wymagających wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, chemikalia, pył i wilgoć. Dzięki zastosowaniu uszczelnienia NBR oraz pazura zaciskowego z nylonu zapewniają trwałe, szczelne mocowanie przewodów i skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Doskonale sprawdzają się w instalacjach przemysłowych, systemach automatyki oraz zastosowaniach zewnętrznych, gdzie kluczowa jest niezawodność i wytrzymałość. Dostępne w różnych rozmiarach.

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal nierdzewna SS304

Uszczelnienie i O-ring: NBR

Pazur zaciskowy: nylon

Stopień ochrony: IP68 – pełna wodoodporność i pyłoszczelność

Zakres temperatury pracy: od -40°C do +100°C, krótkotrwale do +120°C

Odporność na: sól, olej, smary, alkohol, słabe kwasy i rozpuszczalniki

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Poniższa tabela przedstawia dławnice metryczne

Lp. Zakres kablowy (mm) Długość gwintu (mm) Nr katalogowy

1	3-6	7	5.US-SS-M1006
2	3-6	7	5.US-SS-M1206
3	4-8	8	5.US-SS-M1208
4	4-8	8	5.US-SS-M1408
5	4-8	8	5.US-SS-M1608
6	5-10	8	5.US-SS-M1810
7	6-12	8	5.US-SS-M2012
8	10-14	8	5.US-SS-M2214
9	10-14	9	5.US-SS-M2414
10	12-16	9	5.US-SS-M2416
11	12-16	9	5.US-SS-M2516
12	13-18	9	5.US-SS-M2518
13	13-18	9	5.US-SS-M2718
14	13-18	9	5.US-SS-M2818
15	13-18	9	5.US-SS-M3018
16	15-22	10	5.US-SS-M3022
17	18-22	10	5.US-SS-M3222
18	18-25	10	5.US-SS-M3625
19	18-25	10	5.US-SS-M3725
20	18-25	11	5.US-SS-M4025
21	23-28	11	5.US-SS-M4028
22	22-30	11	5.US-SS-M4230
23	25-33	12	5.US-SS-M4733
24	25-33	12	5.US-SS-M4833
25	33-38	13	5.US-SS-M5038
26	32-38	13	5.US-SS-M5438
27	37-44	14	5.US-SS-M6044
28	38-44	14	5.US-SS-M6344
29	37-44	14	5.US-SS-M6444
30	42-52	15	5.US-SS-M7052
31	42-52	15	5.US-SS-M7252
32	55-62	16	5.US-SS-M8062
33	65-70	16	5.US-SS-M8870
34	75-85	16	5.US-SS-M10085

