

NK 2 IP 20 - Obudowa małogabarytowa dwusekcyjna

HOME > KATEGORIE > SZAFY POZOSTAŁE > NK-2 IP 20 - OBUDOWA MAŁOGABARYTOWA DWUSEKCYJNA

NK-2 - obudowa wisząca, służy do montażu niewielkich systemów sieciowych w rozstawie 19".

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
NK-2	C2	blacha stalowa	RAL7035

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 20
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10 (nie dotyczy drzwi szklanych)
- Zakres temperatury pracy: od 0 do +80 °C

PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok, spawany
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowy do wysokości 500 mm posiadają jeden zamek patentowy typu 1333, wyższe obudowy posiadają dwa zamki tego samego typu
- Stelaż 19 calowy typu rack: pojedynczy, perforowany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm

ZAKRES DODATKOWY:


- Szafka kompletnie skręcona z dołączonym kluczem.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

DOKUMENTY

 [Deklaracja zgodności na wyroby Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

Poniższa tabela prezentuje obudowy wg opis

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy drzwi szklane	Nr katalogowy drzwi blaszane
1	600 × 320 × 500/350 - 6U	407-001	408-001
2	600 × 500 × 500/350 - 10U	407-002	408-002
3	600 × 600 × 500/350 - 12U	407-003	408-003
4	600 × 720 × 500/350 - 15U	407-004	408-004
5	600 × 850 × 500/350 - 18U	407-005	408-005

