

NRS 2 IP 55 - Zweiteiliges Gehäuse

HOME > KATEGORIE > ANDERE SCHRÄNKE > NRS-2 IP 55 - ZWEIFEILIGES GEHÄUSE

NRS-2 - Wandgehäuse, für die Montage von Netzwerksystemen im 19"-Raum.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

- Abgedichtet nach IP-Code: 55
- Stoßfestigkeit nach IK-Code: 10 (gilt nicht für Glastüren)
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +80 °C

GRUNDLEGENDE DATEN:

- Gehäuse: zweiteiliges Monoblockgehäuse, nahtlos geschweißt
- Verriegelung: Flügeltür mit 105° Öffnungswinkel; Möglichkeit, die Öffnungsrichtung der Tür selbst zu ändern; Schränke bis zu einer Höhe von 500 mm haben ein Patentschloss Typ 1333, höhere Schränke haben zwei Schlösser desselben Typs; Sektionsverriegelung an der Seitenwand in Form von zwei Schlössern desselben Typs
- 19-Zoll-Rack: einzeln, gelocht aus 2 mm verzinktem Blech
- Kabeleinführung: Es gibt Kabeleinführungen im Boden und im Dach.
- Erdung: In der Blechtür und im Gehäusekörper befinden sich Erdungsstifte mit Gewinde.
- Sonstiges: Die Tür verfügt über eine Innenverstrebung aus perforierten Zetalen, die die Montage zusätzlicher Elemente ermöglicht.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Konformitätserklärung für Radiolex-Produkte Kliknij aby pobrać

Lp.	Abmessungen	Bestellnummer	Bestellnummer
	(B × H × T / Frontfach - U-Höhe)	Glastür	Blechtür
1	600 × 320 × 500 / 350 – 6U	409-001	410-001
2	600 × 500 × 500 / 350 – 10U	409-002	410-002
3	600 × 600 × 500 / 350 – 12U	409-003	410-003
4	600 × 720 × 500 / 350 – 15U	409-004	410-004
5	600 × 850 × 500 / 350 – 18U	409-005	410-005

