

## NSK IP 20 - Gehäuse für den Leichtbau

HOME > KATEGORIE > ANDERE SCHRÄNKE > NSK IP 20 - GEHÄUSE FÜR DEN LEICHTBAU

NSK - Wandgehäuse, das für die Montage kleiner Netzwerksysteme im 19"-Raum verwendet wird.

Typ	Korrosivitätsklasse	Material / zusätzliche Beschreibung	Beschichtung
NRS	C2	Stahlblech	RAL7035

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

- Versiegelt nach IP-Code: 20
- Stoßfestigkeit nach IK-Code: 10 (gilt nicht für Glastüren)
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +80 °C

### GRUNDLEGENDE DATEN:

- Gehäuse: Monoblocktyp, geschweißt
- Verriegelung: Flügeltür mit 105° Öffnungswinkel; Möglichkeit, die Öffnungsrichtung der Tür selbst zu ändern; Gehäuse hat ein Patentschloss Typ 1333
- 19-Zoll-Rack: einzeln, gelocht aus 2 mm verzinktem Blech
- Kabeleinführung: Es gibt Kabeleinführungen im Boden und im Dach.
- Erdung: In der Blechtür und im Gehäusekörper befinden sich Erdungsstifte mit Gewinde.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**DOKUMENTY**



Konformitätserklärung für Radiolex-Produkte Kliknij aby pobrać

## In der nachstehenden Tabelle sind die Gehäuse nach Beschreibung aufgeführt

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalognummer Glastüren	Bestellnummer Blechtür
1	550 × 230 × 300 - 4U	400-001	401-001
2	550 × 320 × 300 - 6U	400-002	401-002
3	550 × 500 × 300 - 10U	400-003	401-003

