

## NSK IP 20 - Obudowa do lekkiej zabudowy

HOME > KATEGORIE > SZAFY POZOSTAŁE > NSK IP 20 - OBUDOWA DO LEKKIEJ ZABUDOWY

NSK – obudowa wisząca, służy do montażu niewielkich systemów sieciowych w rozstawie 19”.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
NRS	C2	blacha stalowa	RAL7035

### INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 20
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10 (nie dotyczy drzwi szklanych)
- Zakres temperatury pracy: od 0 do +80 °C

### PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok, spawany
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowa posiada jeden zamek patentowy typu 1333
- Stelaż 19 calowy typu rack: pojedynczy, perforowany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm
- Wprowadzanie kabli: w dnie i dachu znajdują się przepusty kablowe
- Uziemienie: w drzwiach blaszanych i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## KARTA KATALOGOWA

### DOKUMENTY



Deklaracja zgodności na wyroby Radiolex [Kliknij aby pobrać](#)

## Poniższa tabela prezentuje obudowy wg opisu

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy drzwi szklane	Nr katalogowy drzwi blaszane
1	550 × 230 × 300 - 4U	400-001	401-001
2	550 × 320 × 300 - 6U	400-002	401-002
3	550 × 500 × 300 - 10U	400-003	401-003

