

Ohio, USA

HOME > KATEGORIE > ZREALIZOWANE PROJEKTY > OHIO, USA

Pulpit do sterowania maszynami służącymi do taśmowania, naprężaczami, urządzeniami przeznaczonymi do transportu oraz ważenia produktów. Został wyeksportowany do walcowni do stanu Ohio w Ameryce.

Napięcie zasilania: 120V AC

Napięcie sterowania: 24V DC

Prąd znamionowy: 63A

Standard: USA

Klasa szczelności: Obudowa IP55

TERMIN REALIZACJI: WRZESIEŃ 2018

Rozdzielnica:

Wymiary: 1900mm x 800mm x 900mm

Typ: Pulpit sterowniczy – wykonany na bazie typu PSB z blachy stalowej. W uwadze o indywidualne potrzeby klienta, pulpit wraz z nadstawkami wykonano o nietypowych wymiarach.

Kolor: RAL7035

Producent: Radiolex

Wykorzystana aparatura Siemens SIMATIC:

6EP1336-3BA10 – **SITOP PSU8200 24V 20A** – stabilizowany zasilacz

6ES7155-5AA00-0AC0 – **Simatic DP, ET 200MP IM 155-5 PN** – moduł interfejsu

6ES7505-0RB00-0AB0 – **Simatic S7-1500/ET 200MP** – zasilacz 24/48/60V DC

6ES7521-1BH00-0AB0 – **Simatic DI, ET 200 MP DI 16X24V DC** – moduł wejść binarnych

6ES7522-1BH01-0AB0 – **Simatic S7-1500, ET 200MP, DQ 16X24V DC** – moduł wyjść binarnych

6ES7526-1BH00-0AB0 – **Simatic S7-1500/ET 200MP F-DI 16X24V DC** – moduł wejść binarnych

6ES7592-1AM00-0XB0 – **Simatic S7-1500** – listwa przyłączeniowa dla modułów sygnałowych

3SU1060-0JB10-0AA0 – **30mm Pushbutton** – element przełączający

3SU1550-0AA10-0AA0 – **Sirius ACT 3SU Series** – osprzęt montażowy

3SB3611-1HA20-0CC0 – **Sirius ACT 3SU1 MPB2D** – Przycisk bezpieczeństwa

3SU1400-1AA10-3BA0 – **Contact module 1NO** – Blok styków 1NO

3SU1400-1AA10-3CA0 – **Contact module 1NC** – Blok styków 1NC

3SU1061-0JD20-0AA0 – **Indicator light 30mm** – lampka kontrolna

Wykorzystana aparatura innych producentów:

CA10D-Y567_01-FT2 – łącznik krzywkowy – producent KRAUS&NAIMER

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



