

OZ ATEX IP 66 - Carcasa de bornes para zona con peligro de explosión

HOME > KATEGORIE > CARCASAS INOXIDABLES EX > OZ-ATEX IP 66 - CARCASA DE BORNES PARA ZONA CON PELIGRO DE EXPLOSIÓN

OZ-ATEX - es una carcasa de reducidas dimensiones, para montar sobre pared, que destaca por sus dimensiones compactas y posibilidad de uso en zonas con peligro de explosión. La oferta estándar incluye 24 tamaños.

Tipo	Clase de corrosión	Material / descripción complementaria	Capa
OZ-ATEX-OH	C4**	acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)	PULIDO
OZ-ATEX-KO	C5-I (M)**	acero resistente al ácido 1.4404 (AISI 316L)	PULIDO

INFORMACIONES GENERALES:

- Estanqueidad sg. código IP: 66
- Resistencia a golpes sg. código IK: 08
- Rango de temperatura de trabajo: desde -20 hasta +80 °C
- Designación ATEX de carcasa:
II 2G Ex eb II Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
- Concordancia con normas: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), verificada mediante certificado de ensayo de tipo CE núm. OBAC 15 ATEX 0203U

DATOS BÁSICOS:

- Carcasa: tipo monobloque, soldadura estanca
- Cierre: tapa con cierre de cuatro tornillos, con arandelas fijadoras que evitan la caída de los tornillos
- Toma de tierra: en la tapa y carcasa se encuentran tacos roscados para toma de tierra
- Otros: dentro de la carcasa hay perfiles perforados que permiten el montaje de embarrado TS-35 o placa de montaje; carcasa equipada con montantes de pared desmontables

OPCIONES COMPLEMENTARIAS:

- Dimensiones atípicas
- Perforaciones en puertas, carcasa o placa de montaje

- Pintado con cualquier color sg. gama RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Hoja de catálogo [Kliknij aby pobrać](#)



Certificado ATEX_WE [Kliknij aby pobrać](#)



Certificado IECEx [Kliknij aby pobrać](#)



Certificado ATEX_Q [Kliknij aby pobrać](#)

La tabla a continuación contiene carcاسas vacías

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Referencia OZ-ATEX-OH	Referencia OZ-ATEX-KO
1	150 × 150 × 80	117-001	117-101
2	200 × 150 × 80	117-002	117-102
3	200 × 200 × 80	117-003	117-103
4	200 × 250 × 80	117-004	117-104
5	250 × 250 × 80	117-005	117-105
6	250× 300 × 80	117-006	117-106
7	300 × 300 × 80	117-007	117-107
8	400× 300× 80	117-008	117-108
9	150 × 150 × 100	117-009	117-109
10	200× 150 × 100	117-010	117-110
11	200 × 200 × 100	117-011	117-111
12	200 × 250 × 100	117-012	117-112
13	250 × 250 × 100	117-013	117-113
14	250 × 300 × 100	117-014	117-114
15	300 × 300 × 100	117-015	117-115
16	400 × 300 × 100	117-016	117-116
17	150 × 150 × 120	117-017	117-117
18	200 × 150 × 120	117-018	117-118
19	200 × 200 × 120	117-019	117-119
20	200 × 250 × 120	117-020	117-120
21	250 × 250 × 120	117-021	117-121
22	250 × 300 × 120	117-022	117-122
23	300 × 300 × 120	117-023	117-123
24	400 × 300 × 120	117-024	117-124

