

# OZ ATEX IP 66 - Obudowa zaciskowa do strefy zagrożonej wybuchem

HOME > KATEGORIE > OBUDOWY NIERDZEWNE EX > OZ-ATEX IP 66 - OBUDOWA ZACISKOWA DO STREFY ZAGROŻONEJ WYBUchem

OZ-ATEX - jest to małogabarytowa obudowa naścienna cechująca się kompaktowymi wymiarami i możliwością eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem. W standardowej ofercie znajdują się 24 wymiary.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
OZ-ATEX-OH	C4**	stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)	SZLIF
OZ-ATEX-KO	CX**	stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)	SZLIF

## INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 66
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 08
- Zakres temperatury pracy: od -30 do +80 °C
- Oznaczenia obudowy:
  - II 2G Ex e II Gb
  - II 2D Ex tb IIIC Db
- Spełnienie wymagań norm: PN-EN 60079-0:2018-09 (EN 60079-0:2018);  
PN-EN 60079-7:2016-02+A1:2018-03 (EN 60079-7:2015+A1:2018);  
PN-EN 60079-31:2014-10 (EN 60079-31:2014), potwierdzone certyfikatem badania typu WE nr OBAC 15 ATEX 0203U

## PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok, szczelnie spawany
- Zamknięcie: pokrywa zamykana na cztery śruby zaopatrzone w podkładki zabezpieczające przed wypadnięciem
- Uziemienie: w pokrywie i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające
- Inne: w środku obudowy znajdują się perforowane kątowniki, do których można zamontować szynę TS-35 lub płytę montażową; obudowa wyposażona jest w demontowane uchwyty naścienne






## DODATKOWE OPCJE:

- Nietypowe wymiary
- Otworowanie pod dławiki kablowe
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTY

-  [Karta katalogowa Kliknij aby pobrać](#)
-  [Certyfikat ATEX\\_WE Kliknij aby pobrać](#)
-  [Certyfikat ATEX\\_Q Kliknij aby pobrać](#)
-  [Deklaracja zgodności Kliknij aby pobrać](#)
-  [Raport QAR w ramach IECEx Kliknij aby pobrać](#)

## Poniższa tabela prezentuje obudowy puste

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy	
		OZ-ATEX-OH	OZ-ATEX-KO
1	150 × 150 × 80	117-001	117-101
2	200 × 150 × 80	117-002	117-102
3	200 × 200 × 80	117-003	117-103
4	200 × 250 × 80	117-004	117-104
5	250 × 250 × 80	117-005	117-105
6	250 × 300 × 80	117-006	117-106
7	300 × 300 × 80	117-007	117-107
8	400 × 300 × 80	117-008	117-108
9	150 × 150 × 100	117-009	117-109
10	200 × 150 × 100	117-010	117-110
11	200 × 200 × 100	117-011	117-111
12	200 × 250 × 100	117-012	117-112
13	250 × 250 × 100	117-013	117-113
14	250 × 300 × 100	117-014	117-114
15	300 × 300 × 100	117-015	117-115
16	400 × 300 × 100	117-016	117-116
17	150 × 150 × 120	117-017	117-117
18	200 × 150 × 120	117-018	117-118
19	200 × 200 × 120	117-019	117-119
20	200 × 250 × 120	117-020	117-120
21	250 × 250 × 120	117-021	117-121
22	250 × 300 × 120	117-022	117-122
23	300 × 300 × 120	117-023	117-123
24	400 × 300 × 120	117-024	117-124

