

POK IP 55 - Industriell PC kabinett

HOME > KATEGORIE > STYRESKAPER > POK IP 55 - INDUSTRIELL PC-KABINETT

Brukes til montering av skjermer, datamaskiner, skrivere og andre elektroniske eller elektriske enheter.

Kabinettets konstruksjon er tett, slik at du kan plassere ikke bare industrielt utstyr, men også vanlige stasjonære datamaskiner. Kabinettet beskytter hele elektronikken mot støv og vann, og ved bruk av ekstra komponenter av ventilasjon, oppvarming eller luftkondisjonering, kan man sørge for ideelle forhold for funksjon av elektronisk utstyr. Kabinettet er tilgjengelig i tre materialvarianter og flere størrelser. Bli kjent med tabellen nedenfor.

Type	Korrosjonsklasse	Materiale / ekstra opplysninger	Belegg
POK-ST	C2	stålplate	RAL7035
POK-OH	C4**	rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)	KUTT
POK-KO	C5-I (M)**	syrefast stål 1.4404 (AISI 316L)	KUTT

KABINETTET DELES I TRE SEKSJONER:

- Øvre - laget av glass, beregnet på montering av en skjerm montert på den indre hyllen bak glasset eller direkte på døren (f.eks. en berøringsskjerm)
- Sentral - uttrekkbar, en lukket hylle for tastatur og mus
- Nedre - beregnet på montering av utstyr som en datamaskin, skriver eller andre aktive elementer. Monteringen kan foregå direkte på den indre hyllen eller på det indre 19"-stativet

GENERELLE OPPLYSNINGER:

- Tetthet i henhold til IP-koden: 55
- Slagfasthet i henhold til IK-koden: 10
- Arbeidstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

GRUNNOPPLYSNINGER:

- Skrog: helstøpt type, tett sveiset

- Lukking: hengslet dør med en åpningsvinkel på 105°; en lås i form av et håndtak med mulighet for å montere en klikksylinder med nøkkel
- Kabelinnføring: i bunnen finnes det en kabelinngang, dimensjonene er avhengig av kabinettets bredde
- Jording: i døren og skroget finnes det gjengede jordingspinner
- Annet: døren har en intern avstivning laget av perforerte vinkeljern, noe som gjør det enklere å montere flere elementer

TILLEGGSALTERNATIVER:

- Økning i arbeidstemperatur i område fra -50 til +120 °C
- Atypiske dimensjoner
- Stansing av hull i døren, skroget eller monteringsplaten
- Maling i en farge fra RAL-paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Samsvarserklæring for Radiolox-produkter [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Dimensjoner (bredde x høyde x dybde, mm)	Skjerm	Katalognummer POK-ST	Katalognummer POK-OH	Katalognummer POK-KO
1	600 x 1800 x 400	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-001	604-101	604-201
2	700 x 1800 x 400	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-002	604-102	604-202
3	800 x 1800 x 400	27" (16:9), max width 620 mm	604-003	604-103	604-203
4	600 x 1800 x 500	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-004	604-104	604-204
5	700 x 1800 x 500	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-005	604-105	604-205
6	800 x 1800 x 500	27" (16:9), max width 620 mm	604-006	604-106	604-206
7	600 x 1800 x 600	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-007	604-107	604-207
8	700 x 1800 x 600	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-008	604-108	604-208
9	800 x 1800 x 600	27" (16:9), max width 620 mm	604-009	604-109	604-209

