

POK IP 55 - Tietokoneen teollisuuskäyttöön tarkoitettu kaappi

HOME > KATEGORIE > OHJAUSKAAPIT > POK IP 55 - TIETOKONEEN TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KAAPPI

Käytetään monitorien, tietokoneiden, tulostimien sekä muiden elektronisten sekä sähköisten laitteiden asennukseen.

Kaapin rakenne on tiivis, siksi siihen voidaan sijoittaa teollisuuteen käytettävien laitteiden lisäksi myös tavallisia pöytätietokoneita. Kaappi suojaa täydellisesti koko elektroniikan pölyyntymiseltä ja käytettäessä lisäksi ilmanvaihto-, lämmitys tai ilmastointikomponentteja voidaan varmistaa ihanteelliset olosuhteet, joissa elektroniikkalaitteet voivat toimia.

Kaapit tarjoamme kolmena materiaalivaihtoehtona sekä useina kokovaihtoehtoina. Pyydämme tutustumaan alla olevaan taulukkoon.

Tyyppi	Korroosioluokka	Materiaali / lisäselostus	Pinnoite
POK-ST	C2	teräsohutlevy	RAL7035
POK-OH	C4**	ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)	HIONTA
POK-KO	C5-I (M)**	haponkestävä teräs 1.4404 (AISI 316L)	HIONTA

KAAPIN KOLME OSAA:

- Yläosa - lasitettu, tarkoitettu sisähylylle välittömästi lasin taakse tai suoraan oveen asennettavan monitorin (esim. kosketusnäyttö) asentamiseen
- Keskiosa - ulosvedettävä ja suljettava taso näppäimistölle ja hiirelle
- Alaosa - tarkoitettu laitteiden kuten tietokone, tulostin tai muiden toimilaitteiden asentamiseen. Asennus voidaan suorittaa suoraan sisähylyllä tai 19" sisätelineellä.

YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 55
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
- Käyttölämpötila -40 °C – +80 °C

PERUSTIEDOT:

- Runko: yhtenäinen rakenne, tiiviisti hitsattu
- Sulkeminen: saranoitu ovi 105° avautumiskulmalla, lukko kahvan muodossa, johon on mahdollisuus asentaa avaimella toimiva lukkosylinteri.
- Kaapelin läpivienti: pohjassa on kaapeliauukko, koko riippuu kyseisen kaapin leveydestä
- Maadoitus: keskuskaapin ovenssa ja rungossa on kierteelliset maadoitustapit
- Muut tiedot: ovenssa on rei'itetyistä U-profiileista valmistetut jäykisteet, jotka helpottavat lisäosien asentamista

LISÄOPTIOT:

- Käyttölämpötilan suurentaminen alueelle -50 °C – +120 °C
- Epätavalliset mitat
- Oven, rungon tai asennuslevyn rei'itys
- Maalaus millä tahansa RAL-värivalikoiman värillä

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Radiolex-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Monitori	Luettelonumero POK-ST	Luettelonumero POK-OH	Luettelonumero POK-KO
1	600 x 1800 x 400	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-001	604-101	604-201
2	700 x 1800 x 400	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-002	604-102	604-202
3	800 x 1800 x 400	27" (16:9), max width 620 mm	604-003	604-103	604-203
4	600 x 1800 x 500	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-004	604-104	604-204
5	700 x 1800 x 500	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-005	604-105	604-205
6	800 x 1800 x 500	27" (16:9), max width 620 mm	604-006	604-106	604-206
7	600 x 1800 x 600	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-007	604-107	604-207
8	700 x 1800 x 600	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-008	604-108	604-208
9	800 x 1800 x 600	27" (16:9), max width 620 mm	604-009	604-109	604-209

